

济南pp实验台全钢通风柜排风系统厂家英派专业设计生产

产品名称	济南pp实验台全钢通风柜排风系统厂家英派专业设计生产
公司名称	淄博英派实验设备有限公司
价格	1000.00/米
规格参数	
公司地址	山东省淄博市鲁泰大道118号
联系电话	0533-8339298 13964435446

产品详情

产品说明

一、中央台、边台、洗涤台产品说明

专业设计、生产实验台、通风柜；联系电话：13964435446 0533-8339298

钢木结构产品说明

1、台面：采用黑色12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱、耐腐蚀，台面外沿倒角、加双层沿厚25.4mm。

2、c型钢制悬吊架系统

2.1 . c型钢架：采用60mm × 40mm × 2mm钢管焊接而成，经环氧树脂喷涂处理。

2.2 . 连接杆：采60mm × 40mm × 2mm钢管制作，经环氧树脂喷涂处理。

2.3 . 连结翼：采用2mm厚钢板制作，经环氧树脂喷涂处理。

2.4 . 90°角度固定片：采用2mm厚钢板制作，经环氧树脂喷涂处理。

2.5 . 管套：采用pvc射出一体成型制品。

2.6 . 高低调整脚：采用 $f9 \pm 0.5\text{mm}$ 钢板压模成型，外电镀处理之盘式调整脚，底衬防水pvc六角套环。

3、活动式柜体柜

柜体侧板、底板、背板、顶板采用16mm厚三聚氰胺板，颜色为灰色，封边采用1mmpvc封边条热熔封边处理（德国产牛头牌热熔封边胶，下同）。

抽屉箱体：采用16mm厚三聚氰胺板，颜色为灰色，封边采用1mmpvc封边条热熔封边处理。

抽屉滑轨：采用优质三节静音滑轨。

抽屉把手：采用铝合金一字拉手。

门板、抽屉面：采用18mm厚三聚氰胺板，颜色由用户指定，封边采用2mm厚pvc封边条热熔封边处理。

铰链：采用110o金属铰链。

门板把手：采用铝合金一字拉手。

层板：采用16mm三聚氰胺板，颜色为灰色，外缘以2mmpvc封边条热熔封边处理。

山东实验台、济南实验台、淄博实验台、潍坊实验台、临沂实验台、济宁实验台、聊城实验台、德州实验台、滨州实验台、东营实验台、威海实验台、烟台实验台、青岛实验台、泰安实验台、莱芜实验台、菏泽实验台、日照实验台、枣庄实验台

山东通风柜、济南通风柜、淄博通风柜、潍坊通风柜、临沂通风柜、济宁通风柜、聊城通风柜、德州通风柜、滨州通风柜、东营通风柜、威海通风柜、烟台通风柜、青岛通风柜、泰安通风柜、莱芜通风柜、菏泽通风柜、日照通风柜、枣庄通风柜