

微电脑轴承加热器制造商-江苏齿轮快速轴承加热器厂

产品名称	微电脑轴承加热器制造商-江苏齿轮快速轴承加热器厂
公司名称	江苏浩博机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:HAOBO 浩博 型号:无
公司地址	江苏省泰州市高港区许庄街道官营路6-43号
联系电话	0523-87612555 13809016346

产品详情

微电脑轴承加热器制造商-江苏齿轮快速轴承加热器厂家直销 江苏浩博机械设备有限公司我公司为您供应的轴承加热器系列主要包括有HA型轴承加热器、BGJ型轴承加热器、ZJ20X系列轴承加热器、DKQ全功能电子数控轴承加热器、HB型轴承加热器、HZ型多功能轴承加热器、BGJ-C型感应拆卸器、表控轴承加热器等，详情查阅请登陆本公司网站或来电咨询我公司将竭诚为您服务。专业制造多功能加热器 数控加热器 轴承加热器，轴承自控加热器，ELD系列微电脑轴承加热器（感应加热器），SM38全自动智能加热器，SM20K轴承自控加热器，ELDC便携式轴承加热器，HA型轴承加热器(通用型)，数控数显轴承加热器，DKQ系数控轴承加热器，HZ多功能加热器，ZJ20系列轴承加热器，BGJ系列感应加热器，ZJ20K齿轮快速加热器，轴承智能加热器（轴承涡流加热器），汽修工具系列。HA系列轴承加热器，主要用于对轴承、齿轮、衬套、轴套、直径环、滑轮、收缩环、连接器等多种类型的金属件进行加热，通过加热使之膨胀，达到过盈装配的需要。、结构 HA系列轴承加热器由主机及控制箱组合一体安装在一手车上，移动式结构，便于现场施工灵活应用，可拆装的轭铁是直接用来穿套轴承或其它加热工件之用。三、术参数及性能 型号 项目 HA-1 HA-2 HA-3 额定功率 2.2KVA 3.3KVA 5.5KVA

额定电压 220V 220V 380V 额定电流 10A 12A 15A 控制方式 温控 温控 温控

最高加热温度 300 300 300 加热工件内径 30-70 mm 70-100 mm 100-200 mm

外径最大 250 mm 最大 360 mm 最大 440 mm 宽度 110 mm 115 mm 140 mm 重量 45 kg 55

kg 80 kg 退磁效应 残磁 1.0mT 四、附轭铁一览表 型号 轭铁规格 尺寸 (mm)

) 数量 适用范围 (加热工件内径mm) HA-1 14 20 × 20 1 30-55 15 40 × 40 1 55-85

HA-2 18 50 × 50 1 70-85 19 60 × 60 1 85-100 HA-3 22 70 × 70 1 85-115

23 80 × 80 1 115-200 轴承加热器工作示意图 轴承加热器操作程序

- 1、将轭铁放置在主机的端面上。
- 2、将插头插入有控制开关的电源插座上。
- 3、检查接地线是否良好，通电后用测电笔测试。
- 4、按动启动按钮，主机通电。
- 5、检查轭铁对地应无电压。
- 6、按动停止按钮主机断电，停止加热。
- 7、根据不同规格的轴承或其它工件，选择不同的轭铁套上，将此轭铁放在主机的顶端面上，应吻合平整。
- 8、加热时，应将传感器插入“传感插座”，并将传感器紧贴被加热工件。
- 9、当轴承加热到所需的温度，将会自动关断电源或按一下停止开关。
- 10、停止加热后，轭铁向左或向右移动，取下轴承后将轭铁再放回主机顶端。

11、如果重复使用，不间断地加热轴承，只需要将所加工的轴承再套进轭铁，按一下启动按钮即可。

江苏浩博机械设备有限公司0523-87612555 <http://www.china-haobo.com> 13809016346

邮箱：452636360@qq.com 轴承加热器安装调试 1. 将轭铁放置到主机铁芯的端面上；

2. 检查插头与插座的接线是否一致，接地应良好，然后将插头插入有控制开关的电源插座上。

3. 将功能选择开关拨到手控位置，合上电源，这时红色指示灯亮。 4. 按启动按钮，主机通电，这时绿色指示灯亮红灯熄；按停止按钮，红灯亮绿灯熄。至此，调试结束，可投入使用。 轴承加热器注意事项

1、供电电源的接地线必须良好。

2、主机未放置轭铁前，严禁按启动按钮开关，否则会损坏仪器或烧毁保险丝。

3、轴承加热器温度切勿超过150℃。否则会引起轴承退火。

4、为了提高加热效率，根据轴承内孔尺寸选择相应的轭铁时，应尽量选横截面积较大的轭铁。

5、主机必须平整放置切勿侧斜，轭铁与主机端面须吻合。

6、必须当主机断电后，方可取轭铁中的加热部件。 7、轴承升温时，孔径涨量参照公司提供的参数表。

备注：加热内径超过200mm的工件，我公司将接受用户预约订货，为你特制大功率加热器。

五、操作程序 1、将轭铁放置在主机的端面上。 2、将插头插入有控制开关的电源插座上。

3、检查接地线是否良好 本公司全系列轴承加热器适用于发电厂、纺织厂、造纸、化学工业、

石油、机械、矿山维护等领域的机械制造和维修，能用作轴承、连接器、齿轮、机械衬套等圆状工件的加热并自动退磁，使工件圆柱形膨胀，实现过盈装配的要求，现加热器使用微电脑控制，能使加热器自动检测设备故障、自动调整加热器功率、软启动/停机。轴承加热温度和时间可以预先设定并显示，本公司全系列系列轴承自控加热器达到并领先于国际同类产品。 型号 ZJY1.0 ZJY2.5 ZJY4.0 ZJY6.0

电压（V） 220 220 220 380 电流（A） 4.5 11.3 18 15.7 容量（KVA） 1.0 2.5 4.0 6.0

温度 50~240 50~240 50~240 50~240 适用轴承内径(mm) 1

江苏浩博机械设备有限公司|||微电脑轴承加热器制造商-江苏齿轮快速轴承加热器厂家直销