

苯胺气体泄漏报警器，苯胺气体报警器安装

产品名称	苯胺气体泄漏报警器，苯胺气体报警器安装
公司名称	济南力能电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	检测范围:0-100PPM 型号:RBT-6000-ZLG 重量:1.5kg
公司地址	济南市高新区正丰路554号
联系电话	0531-58567191 15153195008

产品详情

苯胺气体泄漏报警器，苯胺气体报警器安装

技术参数: 检测气体:苯胺 检测范围:0-100PPM 分辨率:1PPM/0.1PPM 检测原理:电化学式气体传感器
采样方式:自然扩散式 防爆等级:Exd CT6 使用寿命:1.5-2年 材质:压铸铝 电
源:探测器:DC24V ± 25%,控制器:220V 输出:三线制(4-20)mA,四线制:RS485 环境温度:-40 -70
相对湿度: < 95% 压力限制: 86kPa-106kPa 使用电缆:分线式:1.5mm² × 3,总线式:1.5mm² × 4
传输距离: 1000m 重量: 1200g 安装方式:固定支架.管装.墙壁装 安装螺纹:1/2G内螺纹

主要特点: 工作方式 M-BUS 两总线通讯, 负载容量 9路。 可靠性高
CPU采用16位单片机, 运行速度快, 可靠性高。 操作方便 可对在线探测器远程校零, 标定。

安全性高 多重密码保护, 操作级别不同, 密码不同, 安全性高。 显示直观、清晰
采用高亮LCD显示, 可实时显示主机工作时间, 报警、故障记录。 大容量的存储功能

可分类存储报警信息, 开、关机信息, 历史记录掉电不丢失。 多种信号输出 2组??量输出
通过配接模块可选择输出4-20mA, GPRS/RSM, UDP/TCP/HTTP信号 安装方便

专用的安装??, 现场安装方便。 苯胺气体报警器的控制器技术参数: 供电电压: AC220V ± 15%

功耗: 10W (不含配套设备) 输入信号: 两线M-BUS ???输出: 2组, 触点容量220V/5A

报警方式: 声、光报警 显示方式: LCD液晶显示 通讯方式: RS485 (Modbus TRU协议)

信号输出: GPRS/RSM (选配) UDP/TCP/HTTP (选配) 容量: 9路 工作温度: 0 ~40

防护等级: IP30 存储温度: -10 ~50 消防认证: CCCF