

# 耐化学性能优 环氧玻璃鳞片胶泥价格

产品名称	耐化学性能优 环氧玻璃鳞片胶泥价格
公司名称	廊坊阿意斯壮保温建材有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	品牌:阿意斯壮 型号:VEGF
公司地址	大城县权村工业园区
联系电话	0316-5952987 13292674744

## 产品详情

### 特点

高渗透性型：和玻璃钢相比，它的突出优点就是抗渗透性能优异，抗渗透约为玻璃钢的20倍；衬里内残余应力，玻璃鳞片在树脂内分布是不连续的，避免了玻璃钢破坏时的大片脱落。 高粘结强度：和橡胶里衬相比，玻璃鳞片树脂里衬的线烹炸系数更接近钢的，它更能承受设备使用过程中的温度急变，粘度强度远高于橡胶里的。 施工方便：玻璃鳞片树脂里衬施工方便，可常温固化。采用真空搅拌，消除了气泡，而且对缺陷部位极易修补，施工质量容易保证。

### 适用范围

环氧玻璃鳞片胶泥主要用于各种酸碱介质的防腐，其最高使用温度为110℃。

环氧玻璃鳞片胶泥主要用于设备衬里、大型污水池和地坪防腐。

环氧玻璃鳞片胶泥是解决玻璃钢和橡胶衬里容易起层鼓包问题的最理想选材。

### 使用方法

钢结构表面除油去污，除锈等级不低于Sa2.0或St3标准；混凝土表面清理干净，表面含水率<6%，底漆涂刷1至2道，待干后施工。

用手工刮刀刮镘成1-2mm(每道)的胶泥层，数小时硬化后再设计要求施工至规定厚度。

在弯角或者形状突变处适当增加厚度，或用FPR增强，最后用漆罩面1至2道。

### 包装和保存：

本品用25kg铁通包装，在阴凉干燥处密封保存，25℃下有效保存期为一年。