

改性无机保温砂浆应具备三个条件

| | |
|------|-----------------|
| 产品名称 | 改性无机保温砂浆应具备三个条件 |
| 公司名称 | 杭州五梁禾节能科技有限公司 |
| 价格 | 1000.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:五梁禾 型号:I |
| 公司地址 | 萧山区浦阳镇桃湖村 |
| 联系电话 | 15355469150 |

产品详情

改性无机保温砂浆应具备三个条件

在建筑保温材料中所谓A级，即指不燃材料，其中改性无机保温砂浆就是新型A级不燃材料，YT无机活性墙体隔热保温材料用于建筑保温材料，代替红砖，减薄墙体厚度，节约能源更是首屈一指，而且间接地扩大了建筑使用面积，减轻了建筑物的自重，既是保温材料又是保冷材料。但目前我国市面流行的建筑外保温材料主要为有机材料，即便加入阻燃剂。

五梁禾咨询电话：15355469150

如果要严格执行这一史上最

严消防令，则意味着中国保温材料行业将面临全

洗牌甚至淘汰的境地。因此一段时间以来，行业内关于修订外墙保温产品标准的呼声非常高。根据绿色安全环保型建筑保温材料产业发展暨行业准入条件编制工作座谈会会议提出，新型建筑外保温材料应当是安全环保型材料，应满足三个条件：

- 1、材料生产过程安全环保，对安全健康环境既不造成直接危害也不埋下事故隐患;
- 2、材料本质安全度高，储存、运输、经营、使用和废弃处置等环节不易发生安全危害，也难引发次生灾害;

3、材料全寿命周期的物耗、能耗、废弃物排放与治理、对生态环境和气候化的影响、以及综合成本等较传统材料均有进一步改善。

业内人士认为，不易发生安全危害与不发生安全危害有本质不同，工信部的表述已经让保温材料行业看到了生机，各

保温材料生产企业也必须转变投

入到新型环保建材行业，延伸阅读我国[保温材料](#)

展开新布局保温塑料建材中国市场发展空间大外保温层脱落的原因保温层下金属表面用防腐涂料将制定国家标准外滩金融中心在建工地发生火情 烧着保温材料.