

D2008[线阵功放]

产品名称	D2008[线阵功放]
公司名称	北京迅控电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SVS 型号:D2008
公司地址	北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园2号楼1105
联系电话	010-53323989

产品详情

参数配置

功率 8 立体声功率** 1300W × 4 4 立体声功率*
* 2100W × 4 2 立体声功率** 2500W × 4 8 桥接功率*
* 4200W × 2 4 桥接功率** 5000W × 2

其他参数 频率响应 20Hz-20KHz(+0/-1.5dB)
总谐波失真 0.05% 信噪比 80dB 阻尼系数
800 分离度 65dB 转换速率 10V/μS

输入灵敏度 0.775V/1V/1.4V/38dB/32dB/26dB 输入阻抗(平衡/不平衡)
20K /10K 电压增益(8欧时) 40.3dB 42.3dB

输出类别 Class ITM 冷却
从前到后抽风 保护功能
软启动/VHF/直流/短路/过载/削峰/失真压限/峰值电流限制/过热/开机音量渐大 连接 输入
平衡输入XLR母插座/平衡并接XLR公插座 输出
NL4型SPEAKON插座 功能 前面指示灯
工作指示/输出电平/削峰/失真压限/峰值电流限制/ VHF/超温/保护/桥接/并接
后面指示灯 dB/V选择指示灯 前面板
电源开关/音量控制旋钮 后面板
立体声/并接/桥接模式选择开关/灵敏度选择开关 尺寸/重量 产品外形尺寸
(毫米) 483 × 448 × 89 外包装尺寸(毫米) 595 × 565 × 170 毛重
15.7kg 供电要求 不可脱拔电源线
110V或120V/60Hz. ± 10%
220V或240V/50Hz. ± 10%