

罗门哈斯MB20抛光树脂

产品名称	罗门哈斯MB20抛光树脂
公司名称	深圳市水天蓝环保科技有限公司
价格	10.00/升
规格参数	品牌:罗门哈斯 型号:MB20
公司地址	深圳市 宝安区 沙井街道蚝乡路中心名座A栋1602
联系电话	0755-23505442 13530329790

产品详情

美国罗门哈斯混合树脂mb20 超纯水用混合树脂

技术咨询：蒋小姐0755-23505442 qq197482148

罗门哈斯混合树脂mb20简介：

罗门哈斯amberlite mb20是一种经离子均衡化后的混床树脂，它是由强阳离子交换树脂与强阴离子交换树脂混合而成，可直接使用于超纯水制程。amberlite mb20被用来生产超纯水，它可适用于所有需要二氧化硅含量低、无二氧化碳的除矿。树脂产地为法国进口。（深圳市水天蓝不按包科技有限公司专业代销进口品牌树脂、国产树脂欢迎来电洽谈）

罗门哈斯混合树脂mb20特点性能：

外观 琥珀色颗粒 树脂结构体
苯乙烯/二乙烯苯共聚合体 包装密度约 665~740克/公升 总交换容量
阳树脂 2.0eq/l 阴树脂 1.3eq/l 出货时之离子型态 h型/oh型 阳树脂组合比率
38~44%[1] 阴树脂组合比率 56~62%

罗门哈斯混合树脂mb20操作条件：操作度不得超过60oc 最小床深700mm
采水流速(bv/hr)20-40bv/hr 阳树脂再生药剂hcl 或 h2so4 阴树脂再生药剂naoh[2]

罗门哈斯混合树脂mb20操作交换容量： 下列公式可决定每一公升树脂可处理的大略体积

$bv = 500 / tds$ bv (bed volume)：可处理水体积，单位：公升(l)

tds ：处理水总溶解固体物含量，单位：毫当量/公升(meq/l)

mb20使用饱和后，若有需要，可将其再生后再使用，再生时必须将树脂反洗分离，并分别再生。mb20可用来处理含盐量最高达8meq/l的源水，处理后电导度可达到1m⁻¹·cm以上，若用于精制塔(polishing mb)，其电导度可达到5m⁻¹·cm以上。mb20一般适用于工业用途，若要用于其他像制药、食品及包装饮用水等特别的应用，请使用单位与本公司联络，以选择最好的树脂及最适当的操作状况。