

# 供应 台湾 亚崴高效能加工中心 NV-850

产品名称	供应 台湾 亚崴高效能加工中心 NV-850
公司名称	亚崴机电(苏州)有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:AWEA 型号:NV-850 规格:850*550*635
公司地址	江苏苏州吴江经济技术开发区东太湖大道4888号
联系电话	136-2189-1385 13621891385

## 产品详情

供应台湾亚崴高速加工中心NV-850

亚崴机电股份有限公司成立于1986年，为台湾规模的专业cnc加工中心机制造厂商之一；产品行程分布从610mm到20米，包括立式加工机、卧式加工机、龙门加工机、五轴加工机、高速机..等等，我们拥有坚强的研发团队，为客户提供各种高精度、高性能之加工设备，以满足客户今日及未来的任何切削需求。  
[详细信息](#)

类型：	立式加工中心	台湾亚崴
型号：	NV-850	品牌：中文
产品类型：	全新	界面语言：否
7.000	售后服务：	机械部份保固期限由验收合格日起算一年 数控装置保固期限由验收合格日起算两年
8,000 rpm (直聯式)	主电机功率：	11/15 kw (30 min)
重量： set 刀臂式刀库24支刀	定位精度：	(标准型) mm p 0.01
主轴转速范围： (宽 x 距) mm 4 x 14 x 100	三轴行程(x*y*z)：	850*550*635
刀具数量：	立式	
作用对象：	模具	模具制造开发、汽车、 密零部件产品加工
主要市场：	大陆,港澳台地区,北美,南美,西欧,东欧	适用行业：
		所在地：吴江经济 服务销售

## 标准规格 ( NV系列 )

项次	名称	单位	NV-850
1	x 轴行程	mm	850
2	y 轴行程	mm	550
3	z 轴行程	mm	635
4	工作台尺寸 ( x x y )	mm	1,000 x 550
5	工作台 t 槽尺寸 ( 宽 x 距 )	mm	18 x 100
6	工作台最大载重	kg	700
7	主轴中心到立柱轨道面距离	mm	610
8	主轴鼻端至工作台距离	mm	100~735
9	主轴马达转速(直联式)	rpm	8,000
10	主轴最大扭矩	n-m	95.5
11	主轴马达 ( 连续/30分钟额 kw(hp) 定 )		11/15
12	主轴内孔规格		bt40

	快速进给 ( x 轴 )	m/min	36
	( y 轴 )	m/min	36
13	( z 轴 )	m/min	24
14	切削进给	m/min	1-10
15	刀库换刀形式	set	刀臂式换刀
16	刀库容量		24t
17	最大刀具直径 / 邻刀空	mm	∅ 78 / ∅ 150
18	最大刀具长度	mm	250
19	最大刀具重量	kg	7kg
20	控制器	fanuc 0i-m mate d	
21	定位精度 ( 标准型 )	mm	p 0.01(vdi/dgq 3441)
22	重复精度 ( 标准型 )	mm	ps 0.007(vdi/dgq 3441)
23	气压压力需求 ( 最少 )	kg/cm <sup>2</sup>	6
24	电力需求	vac	380
		kva	30
		phase	3
25		hz	50/60

26	切削液容量	liter	350
26	机器重量	kg (约)	6,500

本型录之规格如有变更，恕不另行通知