SFP-10G-CWDM-ZR

产品名称	SFP-10G-CWDM-ZR
公司名称	珠海飞宇光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:飞宇 型号:SFP-10G-CWDM-ZR
公司地址	珠海市香洲人民东路81号二层东9号
联系电话	0755-85250091-2816 13926501293

产品详情

产品概述：

SFP+光模块是新一代的万兆光模块,它按照ANSI T11协议,可以满足以太网10G的应用。SFP+比早期的XFP光模块外观尺寸缩小了约30%,和普通1-4G的SFP光模块外观一样。SFP+只保留了基本的电光、光电转换功能,减少了原有XFP设计中的SerDes, CDR, EDC, MAC等信号控制功能,从而简化了10G光模块的设计,功耗也因而更小。SFP+具有高密度、低功耗、更低系统构造成本等显著优点,，产品广泛应用万兆以太网光纤数据通信领域,是万兆模块的主流产品。

主要特性:

工作速率10Gb/s

SFP+ 标准封装

双工LC插座，符合热插拔MSA标准

工作电压3.3v，功耗低

支持数字诊断

激光器标准Laser Class 1

传输距离300m～80km可选

波长850nm、1310nm、1550nm，CWDM、DWDM波长

SFP+多源协议兼容（思科、华为交换机、路由器）

产品应用:

万兆以太网，SDH光传输网，WDM波分复用系统工程；单纤双向系统工程。

订购信息：

型号	速率	传输距离	波长LD（nm）	发光功率（dBm）	接收灵敏度（dBm）	数字诊断（DDMI）
FYPP-8596-02BD	10Gbps	300m	850nm VCSEL	-7~-1	＜-12、PIN	N(Y)
FYPP-1396-10BD	10Gbps	10km	1310nm DFB	-7~0	＜-15、PIN	N(Y)
FYPP-1596-40BD	10Gbps	40km	Cooled EML	0~3	＜-15、PIN	N(Y)
FYPP-1596-80BD	10Gbps	80km	Cooled EML	0~4	＜-24、APD	N(Y)
FYPPC-XX96-40BD	10Gbps	40km	CWDM EML	0~3	＜-17、PIN	N(Y)
FYPPC-XX96-80BD	10Gbps	80km	CWDM EML	0~3	＜-24、APD	N(Y)
FYPPD-XX96-40BD	10Gbps	40km	DWDM EML	0~3	＜-17、PIN	N(Y)
FYPPD-XX96-80BD	10Gbps	80km	DWDM EML	0~3	＜-24、APD	N(Y)