

机房空调设备报价

产品名称	机房空调设备报价
公司名称	深圳天地恒一科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:卡洛斯 型号:pet
公司地址	深圳市南山区桃园路147号南景苑大厦18D
联系电话	86-0755 13434765370 13434765370

产品详情

我公司代理各品牌机房精密空调 请来电咨询 许心怡 13434765370 QQ442354924

iCOM 控制器

在系统处于测试状态时，按回车键后液晶显示屏上将显示常用 ASCII 码，用于测试液晶字符显示是否正常。

1. 退出键

作用一：退出本级菜单界面至正常界面或上一级菜单界面。

作用二：参数修改过程中，按退出键放弃修改。

作用三：测试液晶反显。

在系统处于测试状态时，按退出键切换液晶显示屏反显和正显，用于测试液晶反显是否正常。

2. 上移键

作用一：在设定操作中增加显示的参数设定值。

作用二：在浏览状态下，按上移键将当前菜单向上滚动一行或一屏。

作用三：测试蜂鸣器。

在系统处于测试状态时，按上移键将上调蜂鸣器频率（初始值为0%），同时发出相应频率的蜂鸣声，用于测试蜂鸣器是

否正常。

3. 下移键

作用一：在设定操作中减少显示的参数设定值。

作用二：在浏览状态下，按下移键将当前菜单向下滚动一行或一屏。

作用三：测试蜂鸣器。

在系统处于测试状态时，若蜂鸣器音频值非0%，按下移键下调蜂鸣器频率，同时发出相应频率的蜂鸣声，用于测试蜂鸣器是否正常。 广东机房空调，广东精密空调

4. 左移键

作用一：在设定操作中左移参数设定值的当前修改位。

作用二：测试液晶对比度。

在系统处于测试状态时，按左移键将调低液晶屏显示的对比度（默认值为100%），用于测试液晶对比度是否正常。

5. 右移键

作用一：在设定操作中右移参数设定值的当前修改位。

作用二：测试液晶对比度。

在系统处于测试状态时，若液晶屏对比度值非100%，按右移键将调高液晶屏显示的对比度，用于测试液晶对比度是否正常。

6. 报警消音键

作用一：系统报警时将发出报警音，按报警消音键将消除报警音。

作用二：报警消音之后再按报警消音键可清除当前报警。