

2.0MM厚振板

产品名称	2.0MM厚振板
公司名称	佛山市三达超声波设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:三达超声 型号:SD-1012
公司地址	佛山市顺德区天富来工业区5期10座
联系电话	0757-29293098 18928625376

产品详情

特点：

SUS304、SUS316或钛板强力耐腐蚀不锈钢焊接。高Q值PZT换能器，超声波输出强劲，稳定。分体式数字化发生器，性能更稳定，防腐，防潮。专利粘接技术和防脱技术，经久耐用。发生器与振板采用带座高频先链接，效果好，保养方便。可按要求订造特殊规格（尺寸、功率、频率）非标振板。

-----常规尺寸-----

	SD-1012	SD-1018	SD-1024	SD-1030	SD-1036	SD-1042	S
频率	28/40K	28/40K	28/40K	28/40K	28/40K	28/40K	

功率	600W	900W	1200W	1500W	1800W	2100W	
尺寸	360 × 280 × 100	420 × 320 × 100	510 × 380 × 100	510 × 470 × 100	650 × 400 × 100	720 × 400 × 100	800 × 400 × 100

我们采用的是最新的发生器，人性化的设计，简洁易懂的界面，能起到防水防积污垢的效果。LED显示，直观掌握整机效能高，稳定。即使因液体的温度、深度、种类、清晰无、负压状态等负载的变化而使阻抗发生变化，甚至电源的电压发生变动，也能供给稳定的功率。

输出功率可调，清洗时间任意设定，以适应不同产品清洗需要，高效独特散热风道，防腐设计，神机营潮湿和腐蚀环境长期工作。

采用数字化模块化技术，能满足任何精密清洗的要求。无论是连接单槽、振板还是大型清洗系统均可以提供快速、均匀和高质量的清洗效果。

明亮的LED、LCD频率显示，用户可以直观随时监控超声波的工作运行。

面板全部使用薄膜按键，特殊防水设计，使操作更加简单容易，性能更加稳定

所有I/O口均有光偶隔离,抗干扰能力极强。

功能描述： 自动频率跟踪，相角控制，输出效能高、稳定。即使因液体的温度，深度，种类，清洗物，负压状态等负载的变化而使阻抗发生变化，甚至电源的电压发生变动，也能供给稳定的功率。手动频率模式选择，用户可以跟据不同的需要进行选择。定时模式选择，用户可以跟据不同的产品进行选择时间模式。 输出功率可调，清洗时间任意设定，以适应不同的产品清洗需要。

频率扫描，可选不同的波段宽度和扫描频率，以消除驻波，改善超声波能量分布，消除清洗盲区

GF智能高、低压电路完全隔离，安全保证，抗干扰能力强。 安全性能保护，当换能器异常（短路

或开路)，过大的输出功率异常，温度上升时，保护系统将自动停机保护。

高效独特散热风道，防腐设计，适应潮湿和腐蚀性环境长期工作。

通过更改软件就可以针对不同的产品调节载波的频率及扫频的各种参数。