

河南电缆厂家品牌名称

产品名称	河南电缆厂家品牌名称
公司名称	郑州华水电缆有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:华水电缆 型号:郑州电缆厂家
公司地址	郑州高新技术产业开发区西三环路283号11号楼5层27号
联系电话	037163203233 15514357805

产品详情

河南电缆厂家品牌名称河南电缆厂家品牌名称河南电缆厂家品牌名称河南电缆厂家品牌名称
【郑州华水电缆】 【郑州华水电缆】资质齐全，专注电缆三十年，水利灌溉，电力系统等招投标经验丰富，咨询工程部郭经理：155-1435-7805，公司官网：www.hnjinshui.com和www.zzscable.com。【郑州华水电缆】安全放心，专业专注，用心服务，让利给您，我们只赚取加工费。

为什么，选择【郑州华水电缆】？

第一：郑州华水电缆有限公司资质齐全，尤其在农田水利灌溉，电力安装，国家电网等大型工矿企业等重点项目招投标有着数十年的操作经验。优质的电线电缆质量，完善的服务，及时的供货速度得到了供货单位的一致好评。

第二：郑州华水电缆有限公司现货4000多万，现货库存主要以：电力电缆，橡套电缆，控制电缆，高压电力电缆电缆等为主，随时要货，随时提货！

第一：郑州华水电缆有限公司实行厂家仓储式直销，减少了中间商的层层利润的滋生，在同种质量下，买的更加划算，性价比更高！

第一：质量有保证，华水电缆对自己的产品实行三包三十年的质量承诺，请客户放心使用，放心购买，厂家随时跟踪服务！YJV电缆和VV电缆在功能上基本相同，但是他们的区别也是很明显的：

一、产品的命名不同，所代表的含义也不同：表示，YJV电缆绝缘用的是交联聚乙烯，VV电缆绝缘用的是聚氯乙烯。

二、两种线在生产设备和工艺制造上也有区别的：

VV为塑力缆，YJV即交联电缆，其绝缘层性能优于塑力缆。

YJV只是在绝缘材料上做了交联处理提高了耐热温度,而 VV没有。

YJV电缆工作温度达90度，而VV只有70度，同截面积YJV电缆载流量大。

VV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度，短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。

YJV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度，短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。

YJV从长远看比VV好(使用寿命长等)，从短路允许的最高度看：YJV为250度，VV为160、140。

YJV使用环境在防水方面比VV差，如果是埋地敷设应选用VV电缆，选用YJV时必须保证电缆无水浸，即保证电缆沟(井)排水良好。若是电缆桥架敷设则选用YJV。

从技术经济指标看，三芯的YJV比VV电缆的各项参数都要高。在民用建筑中推荐使用YJV，其载流量比VV的大，更为主要的是在电气火灾时，由于其绝缘材料不含氯，燃烧时不会产生有毒气

体。所以也就是说VV的环保性能差些。在民用，核电等领域VV已基本被YJV取代，但是在很多的工业企业，VV应用还是非常广泛的。

由于YJV电缆在性价比方面要优于VV电缆，所以YJV电缆有取代VV电缆的趋势。

折叠美式电缆分支箱：河南电缆厂家品牌名称

美式电缆分支箱是一种广泛应用于北美地区电力配网系统中的电缆化工程设备，郑州电力电缆厂家表示，它以单向开门、横向多通母排为主要特点，具有宽度小、组合灵活、全绝缘、全密封等显著优点。按照额定电流一般可以分为600A主回路和200A分支回路两种。600A主回路采用旋入式螺栓固定连接;200A分支回路采用拔插式连接，且可以带负荷拔插。美式电缆分支箱所采用的电缆接头符合IEEE 386标准。

功能和特点全绝缘、全密封结构，无需绝缘距离，可靠保证人身安全。防尘、抗洪水、耐腐蚀、免维护，既可用于户外，也可浸在水中，适用任何恶劣环境。组合极为灵活，进出线分支可达八路，满足多种接线要求。体积小、结构紧凑、安装简单、操作方便。200A分支电缆接头可作为负荷开关，带负荷拔插，并具有隔离开关的特点。可接短路故障指示器，便于迅速查找电缆故障。有多种箱体材质可选择：普通钢配军品绿色、镜面不锈钢、不锈钢配军品绿色等。高压电缆分支箱都有什么？

折叠欧式电缆分支箱：

欧式电缆分支箱是近几年来广泛用于电力配网系统中的电缆化工程设备，它的主要特点是双向开门、利用穿墙套管作为连接母排，具有长度小、电缆排列清楚、三芯电缆不需大跨度交叉等显著优点。其所采用的电缆接头符合DIN47636标准。一般采用额定电流630A螺栓固定连接式电缆接头功能和特点：全绝缘、全密封、全防护、全工况。进出线灵活，实际应用最多有8分支进出线。

抗洪水、抗污秽、抗凝露、抗凝霜、耐腐蚀。体积小、结构紧凑、安装简单、操作方便。可安装带电指示器，提示操作人员线路带电。可安装SF6开关。可安装电缆型故障指示器，便于迅速查找电缆故障。有多种箱体材质可选择：普通钢配军品绿色、镜面不锈钢、不锈钢配军品绿色。

折叠环网型电缆分支箱：河南电缆厂家品牌名称

采用的开关是目前环网柜中使用较多的频繁操作型SF6负荷开关，可选配SFL型两工位开关外加EL接地开关，也可选配FLN36-12型三工位SF6负荷开关。在正常条件下可安全运行20年以上。进出线电缆头及绝缘护套可选配普通型和加强绝缘型，设备均可达到全密封、无外露带电体、防凝露、防尘埃的效果。如果选用加强绝缘型的电缆头(硅橡胶预制插入式电缆终端)更可达到防洪水浸淹的水平。开关和箱体之间设置了“五防”联锁机构，进出线均装有高压带电显示装置，检修和操作安全可靠。箱体采用2mm厚的不锈钢板制造，外表面喷涂成环保绿色或用户指定颜色，外观小巧，结构紧凑，占地面积较小。河南电缆厂家品牌名称

分支箱接线非常灵活，适用于截面为400平方毫米及以下所有电缆，带1台开关的分支箱最多可达到二进七出。青岛信本科技有限公司生产的电缆分支箱广泛适用于城市工业园内、城市住宅小区、城市商业中心、矿区和钢铁、汽车、石油、化工、水泥等大型企业以及其他场合的10KV电缆网系统中环网联接配电网，是城网改造的理想设备。 www.hnjinhui.com