

茶具五金抛光机，壶嘴挂抛机，江门不锈钢抛光机

产品名称	茶具五金抛光机，壶嘴挂抛机，江门不锈钢抛光机
公司名称	广州市番禺区沙头街饰研首饰工工具店
价格	48888.00/台
规格参数	品牌壶嘴挂抛机:饰研抛光机 型号:shiyanhang 功能:夹具
公司地址	广州市番禺区沙头街榄山村银平路自编33号
联系电话	020-84601867 13380061167

产品详情

饰研五金抛光机械厂专业生产的茶具五金抛光机，壶嘴挂抛机，一次能用夹具挂抛几百个壶嘴。让各厂家大大节省成本。和减省人手操作的繁复流程。

挂抛机主要结构及工作原理:本机主要有主机机架、主机外罩、主机转盘、卧式刹车电机、八面体状的工作桶容器、传动件、电箱和控制电器等构成，主机电机与主机转盘皮带联接;内含一套挂具在研磨过程中，工作桶容器主要受磨损及快速动作的部件，应具有较好的刚性。所以一般水挂式开粗工作桶用板材焊接而成。在其内壁衬胶层，来降低噪音以缓冲零件内壁的碰撞。故此胶层应具有耐磨、耐压的性能。而干抛式精光的工作桶是25mm钟衬板，恒温散热网窗等;挂溜抛光机，其研磨过程是一种挂轴式离轴转的过程。需要去毛刺和抛光的工件，事先穿挂好工件到挂具上，安装好锁紧挂具，与配置好的有磨料、研磨膏/抛光油的混合好在工作桶内，锁好工作桶面盖，按起动键后，工作桶依靠轴运转方式，使工件与磨料产生相对运动，工件之间不会碰撞，从而把工件表面和周边的毛刺磨掉，并同时锐边倒园和表面抛光处理。主机转盘运转时，产生离心力和料的自身力矩并通过在固定空间重复作用，工作桶容器内产生规律性的翻动。由于容器为八（六）面体形状，各点的受力均匀，而使工作桶中的磨料和工件既围绕容器中心翻滚，又围绕主机中心公转。其合成运动为轴转翻滚运动。因为磨料和工件在运动时产生相对的撞击力，所以磨料对工件能进行均匀的磨削: