

VEGF-150高温乙烯基玻璃鳞片胶泥

产品名称	VEGF-150高温乙烯基玻璃鳞片胶泥
公司名称	大城县明辉防腐材料有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	品牌:明辉 型号:VEGF-150 外观:粘稠浆料糊状物
公司地址	大城县吕固献村
联系电话	13333163331

产品详情

玻璃鳞片胶泥涂层中大量的玻璃鳞片形成许多小区域，使涂层中的微裂纹、微气泡相互分割，大大减慢了介质的渗透速度，使介质渗透率明显缩小。玻璃鳞片涂层比其他材料抗介质渗透性可提高几倍到十几倍。玻璃鳞片的存在不仅减少了涂层与底材之间的热膨胀系数之差，而且也明显降低了涂层本身的硬化收缩率。玻璃鳞片涂层的硬化收缩率，只有其他材料的几分之一到数十分之一，这不但有助于抑制涂层龟裂、剥落等的出现，而且可提高涂层的附着力与抗冲击性能。

【玻璃鳞片胶泥技术参数】

蚀性能 介质名称 耐蚀性能

硫酸 60% 耐 醋酸 10% 耐

盐酸 31% 耐 铬酸 10% 耐

硝酸 10% 耐 混合污水 耐

氢氧化钠 10% 耐 氢氟酸 5% 耐

备注：常温以上只是部分耐防腐介质,不应视为产品规格,详情咨询。

项目 指标 项目 指标

外观 糊状 凝胶时间25 ,h 4-24

比重g/cm³ 1.6 复涂间隔时间,h 24-48

抗压强度Mpa 35 抗拉强度 5MPa

玻璃鳞片胶泥与耐酸瓷砖粘结强度 3.0MPa

与花岗岩粘结强度 2.5MPa

与水泥砂浆或混凝土粘结强度 2.0MPa

胶泥与钢材粘结强度 1.0MPa

备注：以上数据只作参考,可根据要求调整到要求指标。