

工业直流电动推杆厂家性能

产品名称	工业直流电动推杆厂家性能
公司名称	东莞市特姆优传动科技有限公司
价格	650.00/个
规格参数	品牌:TOMUU 型号:UL3
公司地址	东莞市石排镇石崇工业园石崇横路升耀工业园D栋二层D区
联系电话	0769-81818175 15859289070

产品详情

中山工业直流电动推杆厂家性能

我公司的FD系列电动推杆引进英国推杆技术与加工工艺，经过几年的加工改进，目前已达到市场的广泛认可，在医疗，家具，办公设备等很多领域，下面我们简单介绍一下电动推杆的加工与选材。

- 1、电动推杆机构分别有A、B、C几种结构形式，它是使推杆在工作行程范围内任一位置上所承受的推拉力载荷超过额定载荷时，自动切断电源而停止工作，进而保护电机和工作系统免遭损坏。
 - 2、根据电动推杆负载的不同，安全系数要适当的放大，负载越大安全系数选择也要越大。
 - 3、电动推杆机构均采用可调节行程控制，可以控制推杆在最大行程范围内任意一固定行程或全行程范围内的工作。
 - 4、电动推杆机构配有手轮或手柄，以方便现场调试或紧急情况下的现场就地手动操作作用。
 - 5、电动推杆应用螺旋升降机组成同步升降的时候，要考虑组合系数，一般每增加一台，升降系数下降5%。
- 第一：DL电动推杆梯形齿的丝杠的工作制一般是25%，满载来说，如果不是，可适当提高，滚珠丝杠的工作制是100%。
- 第二：本机构均采用可调节行程控制，可以控制电动推杆在最大行程范围内任意一固定行程或全行程范围内的工作。
- 第三：平衡推杆的侧向力，保证电动推杆在运行时只承受径向力。
- 第四：行程大于800mm时伸缩管的长度要增加，行程大于300mm要考虑电动推杆的稳定性。
- 第五：本电动推杆配有手轮或手柄，以方便现场调试或紧急情况下的现场就地手动操作作用。

中山工业直流电动推杆厂家性能

-----联系方式----- 客服专线：400-090-6730 电话：0769-8181 8175 电话：139-2290-4268 Q Q：2986 156249 邮箱：info@tomuu.com 网址：<http://www.tomuu.cn> 诚信通：<http://shop1459271518536.1688.com>
地址：广东省,东莞市,石排镇,升耀高新科技园