# 东莞皮革粘接瞬干胶水，瞬间胶4860

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 东莞皮革粘接瞬干胶水，瞬间胶4860 |
| 公司名称 | 东莞市长安天诺电子材料经营部 |
| 价格 | 18.00/支 |
| 规格参数 | 品牌:天诺<br>型号:4860<br>规格:20g/支 |
| 公司地址 | 广东 东莞市 长安镇上沙社区中山北路 |
| 联系电话 | 076985356630 18029037286 |

# 产品详情

东莞皮革粘接瞬干胶水，瞬间胶4860

致用户：胶粘剂是特种材料，批量使用前请向我司申请免费样品测试。我司只保证样品与货物品质一致性。如果没有按照我司详细使用说明作业，造成贵方损失我司不承担任何责任。请用户选择胶粘剂详细咨询我司相关技术人员，我司会提供比较详细的处理方案，以及跟踪服务。

天诺胶粘剂自主研发的塑料增强型，柔韧型瞬间胶4860（可替代乐泰4860）该产品适用于较难粘接材料装配作业，尤其适用于粘接多孔或者吸收性材料，如纸张，皮革以及纤维材料。对包括金属，塑料，弹性体在内的多种材料具有快速粘接作用。

● 用途

汽车、电子、精密仪器零件之组合接著，五金电子装配、家具、饰品、乐器、橡胶、塑胶、金属与陶瓷之接合、电器零件、宝石等粘接

● 特点

低白化、柔韧性好

● 技术指标

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 瞬间胶4860 |
| | |

| | |
|---|---|
| 主要成分 | 氰基丙烯酸酯树脂 |
| 外观 | 无色透明 |
| 粘度（CPS） | 20~50CPS(25°C) |
| 组份 | 单组分 |
| 固化时间（S） | 8~10 |
| 抗拉力强度（MPA） | ≥20 |
| 工作温度（°C） | -50~82 |
| 保质期（月） | 6~8个月 |
| 规格 | 20G/1KG |

使用指南：

1、先清洁接着表面，除去接着表面之灰尘、油污、锈等.

2、打开前盖，并以手指轻扣尖端部份，使不留有残余液体，再以剪刀剪出孔穴。

3、在被接着面滴一小滴接着剂，即刻进行接着，并保持至硬化为止，接着面积不宜太大，接着层厚度不宜超过0.2mm。

4、使用后擦拭容器，并将盖子盖上，存放于阴凉干燥处或冷藏。

贮存条件：

1、必须放置儿童接触不到的地方，避免阳光直接照射。

2、本产品的理想储存条件是放在8~21°C温度范围内的阴凉干燥处，于原包装内存放。

3、对于未开封的胶粘剂最佳存储温度是2~8°C。

4、对于冰箱中贮存的产品。在开封使用之前，应当使之回升到室温再使用。

5、为避免污染未使用的胶液，不要将任何胶液倒回原包装内。