

东莞皮革粘接瞬干胶水，瞬间胶4860

产品名称	东莞皮革粘接瞬干胶水，瞬间胶4860
公司名称	东莞市长安天诺电子材料经营部
价格	18.00/支
规格参数	品牌:天诺 型号:4860 规格:20g/支
公司地址	广东 东莞市 长安镇上沙社区中山北路
联系电话	076985356630 18029037286

产品详情

东莞皮革粘接瞬干胶水，瞬间胶4860

致用户：胶粘剂是特种材料，批量使用前请向我司申请免费样品测试。我司只保证样品与货物品质一致性。如果没有按照我司详细使用说明作业，造成贵方损失我司不承担任何责任。请用户选择胶粘剂详细咨询我司相关技术人员，我司会提供比较详细的处理方案，以及跟踪服务。

天诺胶粘剂自主研发的塑料增强型，柔韧型瞬间胶4860（可替代乐泰4860）该产品适用于较难粘接材料装配作业，尤其适用于粘接多孔或者吸收性材料，如纸张，皮革以及纤维材料。对包括金属，塑料，弹性体在内的多种材料具有快速粘接作用。

用途

汽车、电子、精密仪器零件之组合接著，五金电子装配、家具、饰品、乐器、橡胶、塑胶、金属与陶瓷之接合、电器零件、宝石等粘接

特点

低白化、柔韧性好

技术指标

产品名称	瞬间胶4860

主要成分	氰基丙烯酸酯树脂
外观	无色透明
粘度（CPS）	20~50CPS(25)
组份	单组分
固化时间（S）	8~10
抗拉力强度（MPA）	20
工作温度（ ）	-50~82
保质期（月）	6~8个月
规格	20G/1KG

使用指南：

- 1、先清洁接着表面，除去接着表面之灰尘、油污、锈等。
- 2、打开前盖，并以手指轻扣尖端部份，使不留有残余液体，再以剪刀剪出孔穴。
- 3、在被接着面滴一小滴接着剂，即刻进行接着，并保持至硬化为止，接着面积不宜太大，接着层厚度不宜超过0.2mm。
- 4、使用后擦拭容器，并将盖子盖上，存放于阴凉干燥处或冷藏。

贮存条件：

- 1、必须放置儿童接触不到的地方，避免阳光直接照射。
- 2、本产品的理想储存条件是放在8~21 温度范围内的阴凉干燥处，于原包装内存放。
- 3、对于未开封的胶粘剂最佳存储温度是2~8 。
- 4、对于冰箱中贮存的产品。在开封使用之前，应当使之回升到室温再使用。
- 5、为避免污染未使用的胶液，不要将任何胶液倒回原包装内。