

东莞UV胶工厂，6225LED灯杯粘接无影胶

产品名称	东莞UV胶工厂，6225LED灯杯粘接无影胶
公司名称	东莞市长安天诺电子材料经营部
价格	128.00/瓶
规格参数	品牌:天诺 型号:6225 规格:250g/瓶
公司地址	广东 东莞市 长安镇上沙社区中山北路
联系电话	076985356630 18029037286

产品详情

东莞UV胶工厂，6225LED灯杯粘接无影胶

性能特点：

TN6225 uv胶是单组分光固化亚克力树脂结构胶，该胶液晶莹透明，气味低，作业性佳，固化速度快，粘接强度高；固化后胶层无色透明，体积收缩率小等特点，耐黄变、耐水及耐冷热性优异。

性能特点

- 1.固定速度快，30~90秒可以达到最高粘接强度。
- 2.附着力和粘接强度高，能保持长期的粘接力
- 3.具有良好的柔韧性，较高的伸长率。
- 4.耐老化性能优异，长期不黄变、不白化。
- 5.耐湿气性能好，长期防水。
- 6.符合RoHS和无卤环保规范

用途用法：

本品适用于LED灯杯、工艺品、电子称、手机零件、相机零件固定、电子零件的接着固定、工艺品装饰等方面。典型的被粘塑料材质有：PET、PC、ABS、PVC、PS、PMMA等，典型的被粘金属材质有铝、不锈钢、铁、铜等。

涂胶前，待粘接面必须完全干净干燥，涂胶后合拢粘接面，用力挤压以使胶层分布均匀并排出气泡，置于1000W高压汞灯下1秒钟即可定位，继续照射3~4S即可达到最大强度。用于填缝批复时，沿需点胶缝隙边缘均匀施胶即可，固化方式同上。

性能特征：

选型参数	TN6225
化学成分	亚克力树脂
外观	琥珀色透明液体
密度(g/cm ³)	1.03
粘度(mPa.s,25)	5000 ± 200
硬度(邵D)	55
断裂伸长率(%)	95%
工作温度()	-40 - 120
吸水率(20 ,24小时)	0.3%
拉伸强度(MPa)	60

注意事项：

1、本品含有亚克力树脂及其酯类单体，对皮肤和眼睛有轻微刺激性，若不慎溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗，如仍有不适须到医院检查，皮肤接触后请立即用肥皂和大量清水冲洗。2、本品应在阴凉干燥处保存，剩胶不可倒回原包装，开封使用后须拧紧瓶盖。

3、储存期：一年