

JGH-240/700A高温刚体滑触线生产厂家

产品名称	JGH-240/700A高温刚体滑触线生产厂家
公司名称	上海潮殿电器科技有限公司
价格	260.00/米
规格参数	品牌:潮殿 型号:JGH-240/700A 额定电流:700A
公司地址	上海市嘉定工业区叶城路1630号7幢1492室
联系电话	021-69520758 18221408587

产品详情

JGH-240/700A高温刚体滑触线

产品说明

- 一、JGH-240/700A高温刚体滑触线产品特点 本产品由梯型铜棒和槽钢或由“T”型铜排和槽型铝结合相构成。用高强度专用绝缘子作支撑，从而组成向各种起重机械设备馈电的移动滑触线。本产品有如下特点：
- 1、运行可靠，绝不发生电源中断故障。
 - 2、可使用于高温、高粉尘、高腐蚀气体等恶劣环境。

- 3、机械强度大、不易弯曲变形，能耐受强大的短路冲击电流。
- 4、可根据用户需要设定载流量，最大可达3000A以上，电压等级可达到5KV以上。
- 5、采用铜或铜铝导体，可大幅度降低导线电能损耗。
- 6、添加辅助电缆后，可组成低阻抗滑触线、导线阻抗成倍降低。
- 7、布线可在上部或下部滑触。
- 8、JGH-“ I”型滑触线更有散热面特大，结构紧凑简单，安装维修方便等优点。

二、JGH-240/700A高温刚体滑触线产品型号与规格

钢体滑触线型号、规格及额定电流值

型号	标称截面 mm ²	额定电流 (A)	重量KG/6米
JGH-85	85	300	24.3
JGH-110	110	400	25.9
JGH-170	170	500	29.4
JGH-240	240	700	46.1
JGH-320	320	900	50.4
JGH-170II	2 × 170	1000	53.9
JGH-240II	2 × 240	1300	62.2
JGH-320II	2 × 320	1500	68.8
JGH-“ I”500	500	1200	19.8
JGH-“ I”750	750	1600	27.6
JGH-“ I”900	900	1800	36.6
JGH-“ I”1100	1100	2200	41.4
JGH-“ I”1300	1300	2500	48
JGH-“ I”1600	1600	3000	60

钢体滑触线一般情况下按6m定尺长度供货。钢体滑触线绝缘支架安装间距一般为3m

JGH-240/700A高温刚体滑触线