供应优质JGH-110/600高温钢体滑触线

产品名称	供应优质JGH-110/600高温钢体滑触线
公司名称	上海潮殿电器科技有限公司
价格	220.00/米
规格参数	品牌:潮殿 型号:JGH-110/600 额定电流:600A
公司地址	上海市嘉定工业区叶城路1630号7幢1492室
联系电话	021-69520758 18221408587

产品详情

JGH-110/600高温钢体滑触线

产品说明

一,产品特点 JGH-110/600高温钢体滑触线由梯形铜导轨,槽型钢架,绝缘气组件以及外置电器等组件组合而成。由于该产品具有电载流量大,耐高温,抗腐蚀的特点,因此被冶金,造船,港口等广泛应用。

二,JGH-110/600高温钢体滑触线型号规格与载流量

型号	标称截面	额定电压(A)	重
JGH-85	85	500	24.
JGH-110	110	600	25.
JGH-170	170	800	29.

JGH-240	240	1000	46.
JGH-320	320	1200	50.
JGH-170Ⅱ	2x170	1300	53.
JGH-240Ⅱ	2x240	1800	62.
JGH-320Ⅱ	2x320	2200	68.
注：滑触线标准长度：6m,可根据用户需求设置载流量,最大可达3000A以上。			
型号	标称截面	额定电压(A)	重
JGHI-10	85	500	24.
JGHI-110	110	600	25.
JGHI-170	170	800	29.
JGHI-240	240	1000	46.
JGHI-320	320	1200	50.
JGHI-170Ⅱ	2x170	1300	53.
JGHI-240Ⅱ	2x240	1800	62.
JGHI-320Ⅱ	2x320	2200	68.
注：滑触线标准长度：6m,可根据用户需求设置载流量,最大可达3000A以上。			

三,刚体滑触线的安装

a,刚体滑触线的具体安装方式,我公司将根据用户设计要求及时提供详细补充材料,现就上部滑触式通常安装顺序
则上支架应与行车路轨垂直安装,所有支架应与行车路轨保持水平。安装间距为2m一套。为了保证刚体滑线的整
差不得超出1cm,横向误差不超过2cm。 2）安装方式 滑触线的安装方式分为上面滑触,下面滑触和侧面滑触三种

b,滑触线的安装支架一般为1.5-2米一个,特殊情况亦可采取加强措施,适当扩大距离,三根滑触线之间的相间距离
相间距离可扩大到450mm。 3）安装绝缘子组件 将绝缘子组件固定在支架的预留间隙孔上,确保绝缘子整体直线
将刚体滑触线两端用连接专用夹板固定,拧紧螺丝,保证滑线接头处平整即可,滑线连接夹板长度为18~22cm,连接后
5）安装温度补偿装置 为了防止刚体因温度变化引起的膨胀,一般刚体滑线都设计温度补偿装置,本厂将按设计要
补偿装置直接固定于两刚体滑线之间,为保证刚体滑线在温度变化的情况下进行伸缩,结合现场温度,调节好膨胀间

6）检修隔离装置 检修隔离装置采用环氧树指绝缘板制成,安装位置根据厂方要求确定,安装方法和滑线连接相同,接好后,保证滑线接头和胶木平整即可。 7）辅助电缆固定夹安装

辅助电缆固定夹一般应安装在滑线内侧。 8）供电端子安装

供电端子应安装在刚体滑线的连接处,正常采用中间供电,两端供电或三处供电方式。

用户安装如采用侧面滑触方式,本公司将随时提供详细材料加以补充说明,并派员指导安装。

四,刚体滑触线配置

1,刚体滑触线每根标准长度为6米,每根配绝缘子3套,连接夹板1付。

2,集电器,供电器,检修段,膨胀段（100米以内不考虑）,支架按客户需求配