

高密度hdpe管材hdpe管材茂发管业多图

产品名称	高密度hdpe管材hdpe管材茂发管业多图
公司名称	扬中茂发管业有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:茂发 型号:YZ1541
公司地址	镇江市扬中市经济开发区新星工业区
联系电话	15052985261 15052985261

产品详情

HDPE高分子聚乙烯抽沙管规格及连接方式：HDPE管道的口径从DN20到DN800。压力等级在0.3Mpa~1.6Mpa之间

HDPE管在温度190 n240 之间将被熔化，利用这一特性，将管材（或管件）两熔化的部份充分接触，并保持适当压力，冷却后两者便可牢固地融为一体。因此，PE管的连接方式与U - PVC管不同，通常采用电热熔连接及热熔对接两种方式，按照管径大小情况具体可分为：DN 63时，采用注塑热熔承插连接；DN 75时，采用热熔对接连接或电熔承插连接；与不同材质连接时采用法兰或丝扣连接。

有意向的客户，欢迎来我公司厂区参观考察，我们期待您的光临！

我国PE装置多是引进的国外20世纪80年代前后的工艺技术，与目前国外先进水平相比，技术落后、规模小、成本高。目前生产的大多是中低档管材料，高档管材料基本未形成规模生产。2005年，在我国新建、改建、扩建工程中，塑料管道占有比例分别为：建筑排水管道70%，建筑给水和热水供应管道60%，电线护套管80%，建筑雨水排水管道50%，城市供水管道（管径小于DN400mm）50%，村镇供水管道60%，城市排水管道20%，城市燃气管道（中低压管）50%。2011年我国塑料管道需求量约为2Mt，2016年将达到3—4Mt。其中HDPE管的比例将从2011年的45%提高到2016年的60%。2016年我国塑料管道的发展目标是：全国新建住宅室内排水管85%采用塑料管。基本淘汰传统铸铁管。建筑电线穿线护套管90%采用塑料管，建筑雨水排水管80%采用塑料管；建筑给水、热水供应和供暖管85%采用塑料管，基本淘汰镀锌钢管。城市供水管道（管径小于400mm）80%采用塑料管，村镇供水管道90%采用塑料管，城市燃气塑料管的应用量达到40%，城市排水管道的塑料管使用量达到50%t。HDPE管的性能价格比优于其他塑料管材，市场潜力很大。

HDPE管排水效果好

塑料集水暗管埋入地深0.5 - 1.0米，一般50mm的暴雨量，雨后不会产生积水。间距越小，排除降雨量越多，土壤蓄水越强。

2 . 植被成活率高

在绿化草坪方面，草皮移植成功率达到98%以上，保绿时间也相应延长，在城市人造森林的应用中，将暗管竖立植于根系周围，便于浇水渗入土壤，使树木移栽成活率在为提高。

3 . 一次投资长期受益

HDPE暗管不仅有重量轻，成本低，产品机械强度高，可绕性好等优点，而且施工方便，可任意构作连续不断的地下管网，使用寿命行都长达30 - 50年以上。是一种理想的地下工程设施。

4 . 节约用地，提高农作物产量

暗管深埋农田地下，可减少开挖明沟，不挤占和破坏耕地，土地利用面积可增加5 - 10%。同时因改良土壤环境，良好的水土保持等因素，据统计，小麦平均增产8% - 10%以上，早稻，棉花增产10%以上。