

消防用pp承插弯头_pp承插弯头_茂发管业查看

产品名称	消防用pp承插弯头_pp承插弯头_茂发管业查看
公司名称	扬中茂发管业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:茂发 型号:XZ1042
公司地址	镇江市扬中市经济开发区新星工业区
联系电话	15052985261 15052985261

产品详情

弯头：

弯头分为：对焊弯头、承插弯头；按角度分：45°弯头、60°弯头、90°弯头

弯头是水暖安装中常用的一种连接用管件，用于茂发管道拐弯出的连接，连接两根直径相同或者不同的管子，用来改变管道的方向，压力1.0Mpa。在管道系统所使用的全部管件中所占比例最大。

弯头（elbow），在管路系统中，弯头是改变管路方向的管件。按角度分，有45°及 90°、180°三种最常用的，另外根据工程需要还包括60°等其他非正常角度的弯头。弯头的材料有铸铁、不锈钢、合金钢、可锻铸铁、碳钢、有色金属及塑料等。与管子连接的方式有：直接焊接（最常用的方式）、法兰焊接、热熔连接、电容连接、螺纹连接以及承插式连接等。按照生产工艺可分为：焊接弯头、冲压弯头、推制弯头、对焊弯头等。

弯头的使用范围：

由于弯头具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力、航天、造船等基础工程。

“茂发”牌承插管件分为刚性承插连接和柔性承插连接两种。刚性承插连接是用管道的插口插入管道的承口内，对位后先用嵌缝材料嵌缝，然后用密封材料密封，使之成为一个牢固的封闭的。

柔性承插连接接头在管道承插口的止封口上放入富有弹性的橡胶圈，然后施力将管子插端插入，形成一个能适应一定范围内的位移和振动的封闭管。根据各个厂家的要求定做。规格型号齐全。质量保证

承插管件分为刚性承插连接和柔性承插连接两种。刚性承插连接是用管道的插口插入管道的承口内，对位后先用嵌缝材料嵌缝，然后用密封材料密封，使之成为一个牢固的封闭的。

柔性承插连接接头在管道承插口的止封口上放入富有弹性的橡胶圈，然后施力将管子插端插入，形成一个能适应一定范围内的位移和振动的封闭管。用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力、航天、造船等