卫生间漏水怎么办用免砸砖专用防水材料

产品名称	卫生间漏水怎么办用免砸砖专用防水材料
公司名称	新乡市格瑞防水材料有限公司
价格	210.00/桶
规格参数	
公司地址	河南省新乡市大召营产业聚集区
联系电话	13937321228

产品详情

纳米硅防水剂

产品性能

纳米硅防水剂是采用高科技配方，由多种脂肪酸和无机化学材料反应制成的硅氧结构聚合物，呈碱性，溶于水。本剂具有很好的拒水性，耐热、耐氧化，气候适应性强等特点：　1．经此防水剂处理后的材料能形成一层气透性防水膜，渗入建筑物内部3毫米，这层防水膜能包在构成物质的每一微小粒子上，但不妨碍各种材料的排水性和气透性，且防水层不易破坏。

2．本剂稀释后涂于物体表面，保持物体原有色泽，不影响外观。

3．本剂还可掺入水泥砂浆中，具有促凝、密实、防冻作用。

4．本剂无毒、无味、无污染、不燃烧，使用方便安全，是一种绿色环保型产品。

适用范围　本剂适用范围广泛，可作为混凝土、珍珠岩制品、石膏制品、石灰石、红砖、砂岩、新出窑的瓦、石棉瓦等材料的防水剂，也作砂浆、涂料及水溶性漆的添

加剂，起到防水作用。可用于各类工业、民用建筑内外墙、人防工程，地下室、浴室、卫生间、屋面、水池、电缆沟、电梯井等凡需用水泥砂浆防水的部位。

施工工艺　1．无水压的部位，如屋面、墙面、卫生间，可用防水剂兑水，按1：8至1：20比例稀释后，直接喷涂或刷涂三次即可，但要求表面无龟裂，基础面较平整，无灰尘，每次喷涂间隔约半个小时，拐角处不可遗漏。

2．有水压的部位，如水池、水塔，防水剂的掺量为水泥的４％。　3．施工中砂浆必须抹平压实，不得出现裂纹、阴阳角，管道口等特殊部位要做八角施工。　4．由于本剂具有优良的防水性，可加入到涂料、水溶性漆、混凝土、水泥、砂浆、珍珠岩制品中，中性化后可加入纤维使其具有更良好的防水性。　5．本剂可以按1-2%的比例加入融化后的柏油路面，可增加强度，耐高温，延长路面的使用寿命。

6．涂刮涂层可采用滚、刮、涂、刷，每道涂刮掺考用量0.5-1.0千克/平方米。

注意事项　1．基层表面不允许有起砂现象，如屋层表面有0.3mm以上的裂纹应填密封材料，然后再涂刮涂层。

2．气温低于5°c不宜施工，雨雪天禁止施工。

3．本防水剂冻结解冻后防水性能不变。