

供销专业便携式履带拆装机 压链机厂家

产品名称	供销专业便携式履带拆装机 压链机厂家
公司名称	天津市铸泰源工程机械制造厂
价格	.00/台
规格参数	品牌:铸泰源 型号:ZTY2010-100T 最大工作压力:60MPa
公司地址	天津市静海县中旺镇
联系电话	022-68534577 13820224998

产品详情

压链机

是多功能工程机械维修保养得设备。我公司生产的压链机适用于各种履带工程机械设备的链条拆装，及各种轴套的拆装。是工程机械维修企业别不可少的设备。

便携式链条拆装机采用双向液压装置，压链机减少了油路，维修简便。重量较轻，不仅适于厂内使用也可随时随地到工地、野外作业。使用方便，操作灵巧，该机型分为电动和手动两种，用户可根据自己的实际情况自行选择。

条拆装机履带销拆卸器，利用液压能转变成机械能的原理，对履带式挖掘机之履带销实施拆卸的专用工具。以手电一体泵作为动力源，使油压千斤顶前移，从而顺利取下销轴。取代气割和锤击的落后方法，保证履带完好不受损伤。是履带挖掘机维修、装配中理想的专用工具。

液压系统：液压系统（泵站）装在主机右侧，整个液压控制系统由电机带动高压油泵输入压力油，经过电磁换向阀后分别输入油，使油缸柱塞实现上下往复运动，换向阀在中位中系统卸荷，油液流加油箱。本压力机为电动液压控制。额外配手动泵，适合野外无电作业

链条拆装机设备安装高度及试车

1、安装：本机主机和液压控制（泵站）为一体型，随机出厂的有使用说明书、装箱单及附近。机器到厂后，检查文件及附件等，机器吊运时要注意安全。本压力机应安装在干燥无粉尘污染的混凝土基础之上，工作台部分保持水平安装，整机稳定无震动。然后连接油缸与液压控制部分的油管，调整主机工作水平即可工作。由于运输震动，应检查各部分是否松动，用相关工具重新紧固。油箱内注入已过滤的n46号抗磨液压油或n46号低凝液压油。检查电器设备是否完好。

2、试车：开机前必须了解本机的结构原理及必能，开机前应使电动机点动2~3次确定无异常时才能正常运转，应注意电动机的旋转方向是否正确。如反向，请对调其中的二相电源线即可。第一次试车及每次更换液压油后试车均要把溢流阀压力调至最小值，待油泵运转正常后，稍微调高血压（活塞杆上下可

移动即可)使活塞上下全程运动几次以排净系统内空气,然后才可试压工作。

链轨拆装机链条拆装器履带翻新液压机履带销拆卸器,利用液压能转变成机械能的原理,对履带式挖掘机之履带销实施拆卸的专用工具。以手电一体泵作为动力源,使油压千斤顶前移,从而顺利取下销轴。取代气割和锤击的落后方法,保证履带完好不受损伤。是履带挖掘机维修、装配中理想的专用工具。将手动泵与电动泵有机的组合到一起,既有电动泵的快速供油,又有手动泵的微量进给,手动与电动之间可灵活的穿插使用,手动电动一体链轨拆装机链轨卧式压力机可得到两者单独使用工作状态。