

瑞士Proceq金属硬度测试型号BAMBINO2

产品名称	瑞士Proceq金属硬度测试型号BAMBINO2
公司名称	深圳市宇凯科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:Proceq/博势 型号:EQUOTIP BAMBINO2 适用范围:适用于大多数金属。还可用于样品曲面和凹面
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道
联系电话	0755-28448890 15014028789

产品详情

瑞士博势Proceq EQUOTIP金属硬度测试型号BAMBINO2

产品名称：金属硬度检测仪/硬度计/金属硬度测试仪/金属硬度试验仪

规格型号：EQUOTIP BAMBINO 2

品牌厂家：瑞士博势Proceq

销售代理：深圳市宇凯科技有限公司

瑞士博势Proceq EQUOTIP金属硬度测试型号BAMBINO2产品简介：

瑞士博势Proceq EQUOTIP BAMBINO2金属硬度检测仪是一款经济实惠、使用方便的便携式回弹检测仪，它采用的是里氏回弹法进行测量,可测量大多数金属的硬度。简单直观的金属硬度检测 – Equotip Bambino 2 是独立的，不会将指示平台与线缆分离开来。它的结构轻巧紧凑，并配有创新的冲击设备 D，具有无可比拟的性价比。新产品！DL 附件工具包用来拓展应用的范围。它可以利用一个纤长的检测喷嘴在空间有限的区域和凹面上进行检测。

瑞士博势Proceq EQUOTIP金属硬度测试型号BAMBINO2产品应用：

适用于大多数金属。还可用于样品曲面和凹面

根据非破坏性测试 (NDT)，应在尽可能小的金属工件上进行缺口检测

在预先组装好的机器或大型钢和铸钢构造（例如钢厂）上进行硬度检测

在整个流程链（例如，热处理车间）中，在受限空间内进行测量

快速或人工记录验收测试和检验收货情况（例如，汽车子供应商）

非现场测试（例如，技术产品采购或咨询）

瑞士博势Proceq EQUOTIP金属硬度测试型号BAMBINO2产品特点：

快速填装、触发机制以及自动补偿冲击方向 (360 °)

[测量范围](#)广，采用最常见的硬度标度（HL、HV、HB、HRC、HRB、HS）

直观的显示屏，以大字号醒目的显示一个读数 + 测量系列的均值

2合1：通用 Equotip [D 探头](#)与轻薄的 [DL 喷嘴](#)（附件）的切换很方便

防刮硬质锌合金外壳 – 经久耐用、外形小巧

开机/待机智能切换，充分延长电池使用时间

借助 USB 通过 Internet 免费更新固件

产品变型

[DL 附件工具包](#)可以利用一个纤长的检测喷嘴在空间有限的区域进行检测，拓宽了Equotip Bambino 2的应用范围。

Proceq 有多种 [支撑环](#)可供选择，可以在形状各异的表面上进行检测。

Proceq 还推出了一个 Bambino 2 高级版本即 [Equotip Piccolo 2](#)，它可以在 PC 上提供更多统计信息、更多转换方式，并可存储数据和管理数据。

瑞士博势Proceq EQUOTIP金属硬度测试型号BAMBINO2产品适用标准和法规：

ASTM A956 (2006)

GB/T 17394 (1998)

DIN 50156 (2007)

JB/T 9378 (2001)

DGZfP Guideline MC 1 (2008)

JJG 747 (1999)

VDI / VDE Guideline 2616 Paper 1 (2002)

CNAL T0299 (2008)

ISO 18265 (2003)

JIS B7731 (2000)

瑞士博势Proceq EQUOTIP金属硬度测试型号BAMBINO2产品技术指标：

测试方法	里氏回弹法
冲击能量	11 Nmm (Equotip D 型探头)
球头	碳化钨，3毫米直径
表面曲率半径的最小值	10毫米
测试范围	150 - 950 里氏(HL) 250 - 970 HLDL
分辨率	1里氏 (HL); 1维氏 (HV); 1布氏 (HB); 0.1洛氏C (HRC); 0.1洛氏B (HRB); 0.1邵氏 (HS)
准确度	± 4里氏 (HL) ((800里氏 (HL) 为0.5%))
外形尺寸	147.5 x 44 x 20 毫米 (5.71 x 1.75 x 0.79 英寸)
重量	110克
外壳材质	防刮痕电镀铝
显示屏	宽大的高对比度液晶显示屏

通信 不适用

个人计算机应用 不适用

电池 锂离子电池，可通过USB接口装置充电 充满电后冲击可超过20000次
智能化“活跃状态”/“静态”

工作环境温度 零下10摄氏度至零上 60 摄氏度 (14 华氏度至140 华氏度)

湿度 最高90%

保修

电子部件的保修期统一为 2 年

最多可有偿续保 3 年时间

瑞士博势Proceq相关产品介绍：

[瑞士博势Proceq Profoscope+全集成式钢筋定位仪](#)

[瑞士博势Proceq Digi-Schmidt 2000ND/LD混凝土回弹仪](#)

[瑞士博势PROCEQ SilverSchmidt集成式数显混凝土回弹仪](#)

[瑞士博势Proceq Original Schmidt 混凝土机械式回弹仪](#)

[瑞士博势Proceq Schmidt OS-120钟摆式混凝土回弹仪](#)

[瑞士博势Proceq Resipod混凝土电阻率测试仪](#)

[瑞士博势Proceq Profometer 600高级混凝土保护层测量仪](#)

[瑞士博势Proceq Profometer 630/650高级混凝土扫描保护层测量仪](#)

[瑞士博势Proceq DY-206/DY-216/DY225自动拉拔测试仪](#)

[瑞士博势Proceq EQUOTIP BAMBINO 2金属硬度检测仪](#)

[瑞士博势Proceq EQUOTIP PICCOLO2硬度检测仪](#)

[瑞士博势Proceq Equotip 550 Leeb 便携式硬度检测仪](#)

[瑞士博势Proceq PaperSchmidt 纸卷硬度测试仪](#)

[瑞士博势Proceq Equotip 550 Leeb U 卷纸硬度检测仪](#)

