

废气净化塔钢格栅.钢格栅平台

产品名称	废气净化塔钢格栅.钢格栅平台
公司名称	安平县振迈丝网制品有限公司
价格	123.00/平方米
规格参数	品牌:振迈 型号:型号齐全 处理:热镀锌
公司地址	河北省衡水市安平县前铺村村东50米处
联系电话	15833834040 15075889901

产品详情

废气净化塔钢格栅.钢格栅平台

平台钢格板特点

- 1、可以在周边增焊踢板（挡边板）、花纹板护板，安装连接件等附件。
- 2、采用与载扁钢不同规格的扁钢包边，或用角钢、槽钢、方管等包边。
- 3、可在需经常移动或打开的平台钢格板上安装把手和铰链。
- 4、平台钢格板的包边焊接标准是：系列1每五条焊一条；系列2每四条焊一条；系列3每三焊一条。焊缝为不小于3mm的单面角焊，焊缝长20mm。

平台规格

- 1、扁钢间距为30mm的钢格板为工业领域用途最广的品种。在常用钢格板的系列中，对表面冲击具有最强的抵力。
- 2、扁钢间距为40mm的钢格板为最经济、最轻便的品种。在跨距最小的场合下，是最理想的选择。
- 3、扁钢间距为60mm，横杆间距为50mm的钢格板是专为采矿业的应用而开发的品种，它解决了矿物溅落在板面上的难题，常指定用于采矿业的加工厂、转运站、破碎系统的板面。

钢格板材料

- 1、扁钢和横杆均采用GB/T700的Q235制造，根据供需双方协议，也可采用其他材料制造。
- 2、扁钢采用热轧扁钢或经过纵剪的热轧或冷轧钢带。
- 3、扁钢尺寸允许偏差符合表一 YB/T4001.1-2007的规定。
- 4、齿型扁钢采用热轧扁钢或经过纵剪和冲齿的热轧或冷轧钢带。齿型尺寸在每100mm内不能少于5齿。
- 5、工字型扁钢的截面尺寸及截面惯性矩。

平台钢格板表面处理

分为：热镀锌，冷镀锌（电镀锌），喷漆和黑片（不处理）。一般常用热镀锌，处理后防锈防腐蚀使用寿命长达40-50年