2-6mm饰品打圈机 除尘骨架打圈机 电杆打圈机

产品名称	2-6mm饰品打圈机 除尘骨架打圈机 电杆打圈机
公司名称	佛山市杭滔机械设备有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:杭滔 型号:DQ
公司地址	佛山市顺德区北滘镇西海二支工业区南路25号
联系电话	18620518716

产品详情

u　全自动数控打圈机产品说明

名称：-1-6打圈机

电机功率：1.5kw

线径：φ1mm~φ6mm

成圈范围（内径）：φ55mm~φ850mm

线速：20~40m/min

精度：周长±0.50mm

整机尺寸：1380mm×880mm×1400mm

名称	线径 (MM)	圈径内径(MM)	功率 (KW)	线速(M/MIN)	主机外形尺寸(MM)
1-6打圈机	1-6	55-850	1.5	20-40	1380×880×1400
2-8打圈机	2-8	65-850	2.2	20-40	1380×880×1400
2-10打圈机	2-10	100-850	3.0	20-40	1680×830×1450

8-13打圈机	8-13	120-850	5.5	20-40	2320×950×1500
8-16打圈机	8-16	130-850	7.5	20-40	2400×1100×1600
伺服打圈机	1-12	55-1000	2.0	40-45	1300×900×1400
扁钢打圈机	2.4*8 2*6	120-900	7.5		2600×1000×1800
空心管打圈机	10-20 (壁厚1-2)	300-1000	7.5		2600×1000×1800
以上参数仪供参考。超出上规格要求，可接受专机定造。					

机器的性能和特点

1、全自动打圈机控制器为我公司自主设计生产，采用单片机集成控制，触摸式开关任意调节参数，15种参数存储功能，数学显示，节省时间，方便管理，提高生产效率。

2、机关键部分采用进口器件，确保本机的使用寿命，其中电磁油阀、油泵、油泵电机采用台湾产品，编码器为日本进口。

3、本机具有平稳、快速、准确的特点，具有可快速、慢速、倒顺料的优点。

- 平稳：全部是液压传动，扭矩477Nm的摆线马达，无需齿轮助力，可减少齿轮间隙；
- 快速：线速最高可达35~40m/min；
- 准确：打圆周长误差±0.50mm。

4、本机为箱型结构，刚性好，液压传动部分灵活可靠。

5、控制箱设有：快速送料、剪短、手动剪断、自动停止、呼叫等功能。

6、设有通水装置，保持油温稳定，避免炎热的天气及长时间工作使油温过高，进一步保证产品精度及不间断工作。

主要用途

本机广泛适用于各种线材的卷圆、半圆或任意角度（同心角）的圆弧，配以专用的模具及可调压轮还可制作方形、椭圆形工件；非圆形截面的线材、板材只需更换调线轮，送线轮，压线轮及切刀即可加工。是水泥电杆、矿用风筒、环保除尘骨架、风扇网罩、灯罩、工艺品、花盆架、箱包扣件、日用五金厨具（如炉架、酒/杯架）等行业提高产品质量、降低生产成本、提升生产能力的首选设备。