

挡风抑尘墙厂家、防风抑尘网价格

产品名称	挡风抑尘墙厂家、防风抑尘网价格
公司名称	安平县环凯丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:环凯
公司地址	河北省衡水市安平县程油子乡北牛具村村北100米处
联系电话	18031886321

产品详情

规格范围：

成型宽度在250mm--500mm之间，峰高50mm--100mm，长度在7米之内都可以加工。

板材厚度0.5mm--1.5mm，在以上范围之内，可以根据客户的要求进行加工制作。

材质：低碳钢板、镀锌板、彩涂钢板、铝镁合金板、不锈钢板。

表面处理：静电粉末喷涂。

用途：主要用于煤矿、焦化厂、电厂等企业工厂

的储煤场；港口、码头储煤场及各种料场；钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场；农作物防风，沙化天气防尘等恶劣环境；铁路、公路煤炭集运站储煤场、建筑工地、道路扬尘、高速公路两侧等。单层挡风抑尘墙抑尘效果可达65~85%，双层挡风抑尘墙效果可达95%以上；挡风抑尘墙不仅外形美观，维护成本低并且具备防火，防盗等优点；完全避免了以往表面覆盖、喷淋技术、全封闭几种措施反复投资、耗资巨大、受场地和作业要求限制、抑尘效果不佳的问题。

生产工艺：

剪板折弯：剪板和折弯，是生产的重要环节，先进的加工设备决定产品的质量优劣。

冲孔：是防风网生产的第二个环节，专业的生产工人为您加工优质的冲孔产品

成型：防

风网的第三个环节：防风产品加工成形设备，有双峰和三联峰连续成型设备，防风网长度可以做到10米甚至更长。

清洗：防风抑尘网生产的第四个环节，它是为后面的静电喷塑做准备，清洗的洁净效果直接影响到表面喷塑的质量。

静电喷涂：防风抑尘网的第五个环节是对表面进行粉末喷涂处理使产品经受各种恶劣环境不腐蚀生锈。