

软启动控制柜315KW一拖一四套

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 软启动控制柜315KW一拖一四套 |
| 公司名称 | 长沙文铨电气设备有限公司 |
| 价格 | 3000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:长沙文铨电气设备 产品:软启动控制柜 地区:长沙软启动 |
| 公司地址 | 长沙市雨花区雨花机电市场E区4栋112-113号 |
| 联系电话 | 18974904380 15802652604 |

产品详情

软启动控制柜主要降低电动机的起动电流，减小配电容量，避免增容投资，减小起动应力，延长电动机及相关设备的使用寿命。具有多种起动模式和宽范围的电流、电压等设定，可适应多种负载情况。可广泛应用于风机、水泵、输送类及压缩机等负载。

此系列软启动配有主回路进线断路器，旁路接触器于一体，用于实现电动机的多重控制保护。同时还有起动、停止按钮及运行、停止、故障指示和预留远控接点。远控接点有起停输入接点，运行输出接点，故障输出接点(均为无源继电器接点)，计算机通讯接口rs485供上位机控制和管理之用。

控制功能:

额定电流10-1000a额定电压380(v)

额定频率50hz额定功率5.5-500kw

起动方式限电流，电压斜坡，突跳起动，电流斜坡，限电流电压双闭环起动停止方式软停车和自由停车

模拟量输入/出0-10v 4-20ma冷却方式自然风冷却或风机冷却

适用电机鼠笼型异步电动机用途减压起动

主要性能指标：

环境温度：-25 -+55

海拔高度：小于2000m，2000m以上需降低容量

工作环境：无导电尘埃，无腐蚀性气体，通风良好。

了解更多请关注：<http://www.hunanwencheng.com/>