

湿铺 预铺式自粘防水卷材

产品名称	湿铺 预铺式自粘防水卷材
公司名称	武汉万荣建筑防水保温材料有限公司
价格	20.00/平方
规格参数	品牌:万荣防水 型号:I 厚度:2mm
公司地址	武汉市江夏区郑店街老屋胡村
联系电话	15889474458 15927719534

产品详情

产品简介

湿铺/预铺式自粘防水卷材，采用公司专利工艺技术生产的多用途防水材料。以合成橡胶和优质沥青为主料，配以活性助剂，以聚酯毡为胎体，以聚合物水泥砂浆为粘结层，构成复合防水系统，将防水层永久牢固地粘附于结构上，实现永久性皮肤式满粘。抗拉强度高，解决了普通材料拉力不足而因结构开裂导致卷材开裂造成渗水的缺点。根据工程要求，预铺/湿铺法卷材有单面自粘和双面自粘两个系列多个规格产品可供选择。

产品特点

可直接在潮湿（无明水）基层上施工；

与未固化的水泥基面粘合，省去了找平层，与结构共同构筑牢固的防水体系；

冷施工无需使用明火，没有溶剂挥发，安全、节能、环保；

后续维护简单，即使局部破坏，渗水被锁定在小范围内，不会发生窜水现象；拉伸强度大，对基层伸缩

或开裂变形的适应性强，即使施工基面凹凸不平，只要有水泥浆料接触就能粘结牢固；无论是湿铺还是干铺法，均能与基层良好的粘结，施工方便；

施工方法灵活，确保施工工期，针对不同的施工条件可采用湿铺法、干铺法、预铺反粘法、机械固定法等方法进行施工，特别是湿铺法，预铺反粘法施工，无需找平层，对基层要求低，不受天气及基层潮湿影响，在雨季施工或赶工期工程有其独特的明显优势；性能稳定，具有优良的耐酸碱、耐腐蚀性。

产品结构图

适用范围

适用于国家重点工程和工民建筑防水工程，尤其是地下室、屋面、水池、隧道、地铁等防水工程材料。

施工流程

运输和贮存

采用专用包装膜，塑料胶带成卷包装；卷材应在干燥、通风环境下贮存，防止日晒雨淋、受潮；

贮存的温度不得高于45℃，卷材平放时码放高度不超过五层，立放时单层堆放；

不同类别、规格的卷材应分别堆放，且应平放；卷材运输时，应平放不得测斜或交叉横压。

注意事项

雨天、雪天、五级风以上的天气不得施工；不能用金属或坚硬物体破坏卷材；

施工完成，扎钢筋或浇筑混凝土时，应加强对防水层的保护；

不要把卷材施工放在有污染、有明水或结冰的基面上；施工步骤应按步骤进行，不能交叉施工。

资料来源：万荣防水官网 www.whwrf.com