

漆包线/机用蜂窝陶瓷催化块

产品名称	漆包线/机用蜂窝陶瓷催化块
公司名称	江西中科凯瑞环保催化有限公司
价格	14.00/个
规格参数	品牌:中科凯瑞 型号:CAS-KR-V001 绝缘性质:聚氨酯漆包线
公司地址	江西省萍乡市经济开发区东区振工北路
联系电话	86-0799-6665553 15179932314

产品详情

品牌	中科凯瑞	型号	CAS-KR-V001
绝缘性质	聚氨酯漆包线		

1、产品性能

- 1)、应用范围较广：适用于处理含氢气、一氧化碳、烃类及其含氧衍生物的工业有机废气。
- 2)、反应起始温度低、活性高、空速适应范围宽。在有机物废气浓度300-9000mg/m³、空速10000~20000h⁻¹、反应气入口温度120-300 ° c条件下，净化效果>96%（最高可达99%以上）。
- 3)、耐热性能好，可长期在350~600 范围内工作。
- 4)、可按用户使用年限要求定制催化剂使用寿命，一般使用周期可达1~2年。最高寿命可达4年。

2、主要规格及技术指标

- 1)、规格：50 × 50 × 50，150 × 150 × 50 ~ 300
- 2)、堆积密度：0.65 ~ 0.85
- 3)、建议使用空速：10000-15000h⁻¹
- 4)、外观：淡黄色（未还原）或黑灰色（还原处理）

