

大型静音发电机组出租租赁|精康热效率高

产品名称	大型静音发电机组出租租赁 精康热效率高
公司名称	东莞精康电力设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:精康
公司地址	东莞市虎门镇怀德新村村前怀雅路边铺位（7-8号）
联系电话	0769-82389535 13827220305

产品详情

大型静音发电机组出租租赁|精康热效率高

关于我们：

精康电力租赁公司----于2006在珠江口东岸世界工厂美誉之称东莞虎门注册成立，自成立以来，企业不但壮大，先后成立了湖南长沙经营部，永州经营部，株洲经营部，邵阳经营部及分公司遍地全国等等。主要负责全国各地各区柴油发电机组相关业务，我方可提供普通型、自动型、低噪音及移动式等高品质、高性能的各种功率及规格柴油发电机组。同时，精康也是一家专业从事柴油发电机组租赁、出租，销售、回收，安装与维护的公司。经过不但的发展，各项业务迅速发展，为医院、工厂、房地产、高速公路、桥梁工程、酒店等领域提供了专业的服务与优质的产品，以“专业过硬、技术扎实、诚信、良好售后”为宗旨，获得了广大客户的青睐与认可。

公司技术力量雄厚，拥有多名工程师和经验丰富的安装维修队伍。经多年积累，公司在技术服务领域构建了完善的品质保证体系，我们始终抱着“客户至上、质量第一、售后及时”的原则为广大客户提供专业仔细的服务。

我们卖的绝不只是一个单独的设备，而是更专业的整体规划和优质的服务，我们会让您更加省心、省力，产品更有保障！一流的品质，一流的服务，最优惠的价格是精康对客户的庄严承诺。我们愿与您携手合作、共创辉煌！

“停电不用愁，精康来解忧”绝不是一句口头禅，我们将以实际行动给广大客户提供贴心实在的服务！
我们的服务：柴油发电机出租，租赁、东莞静音发电机出租租赁、出租租赁静音发电机组

专业提供发电机出租厂家、二手发电机出租租赁、大型发电机组出租、进口发电机组出租

二手发电机组出售销售、东莞发电机组回收、深圳发电机组回收、高价回收发电机组

回收发电机组、回收全国二手发电机组、发电机组回收、回收东莞发电机组、康明斯发电机组厂家

柴油发电机组厂家、发电机组出租的价格、广州发电机组出租赁

我们的优势：

(1) 诚信,客户至上的经营理念

* 每台新机有据可查,有单可查

* 精益求精,保证每一台出厂品质

(2) 坚定不移为客户提供优质的发电机组

* 油耗低,性能可能,价格合理

* 噪音小;启动快;售后保障

(3) 有着先进的设备和一流的研发团队

* 团队有着出色的设计能力和强大的技术研发能力

* 公司有着先进生产设备，生产出的产品十分安全和绝对的稳定品质

(4) 有着完整成套服务体系

* 为您提供售前,售后的技术解决方案

* 能够迅速解决客户遇到各种发电机故障,全国范围内24小时服务

大型静音发电机组出租租赁|精康热效率高

精康-企业文化

喜欢不断雕琢自己的产品，不断改善自己的工艺，享受着产品在双手中升华的过程

1、精益求精，注重细节

追求完美和极致，把99%提高到99.99%

2、严谨，一丝不苟

不投机取巧，不达要求绝不轻易交货

3、耐心，专注，坚持

不断提升质量和服务，时刻不断完善

4、专业，敬业

打造本行业最优质的产品，做其他同行的标杆

联系方式：

联系人：李小姐

联系电话：13827220305 QQ号：570324405

邮箱地址：

电话：0769-82389535

传真：0769-82389536

公司名称：东莞精康电力设备有限公司

公司网址：

公司地址：东莞市虎门镇怀德新村村前怀雅路边铺位（7-8号）

大型静音发电机组出租租赁|精康热效率高

精康推荐您阅读相关资讯：

节约发电机组的用油量和燃油知识

柴油发电机组用得好，将给我们省下很多柴油,节约就是美德!精康公司结合这么多年的经验，总结了以下几点可以更好的节约柴油发电机组的用油量。

一.提高柴油机冷却水的温度。

水温提高能使柴油较完整的燃烧，机油粘度会小，能减少运动阻力，能达到省油效果。

二.保持最佳供油角。如供油角偏移，会造成供油时间过晚，耗油大增。

三.保证机器不漏油。柴油机输油管常因接头面不平，垫片变形或损坏面存在漏洞现象。处理的办法是，将垫片涂上气门漆放在玻璃板上磨平，正油管接头。增设柴油回收装置，可用塑料管将油嘴上的回油管与空芯螺丝连接，使回油流入油箱。

四.油料用前进行净化。柴油机的故障有一半以上出自供油系统。处理的方法是，买回的柴油搁置沉淀2-4天再使用，可沉淀98%的杂质，如现买现用，可在油箱加油滤网处放两层绸布或卫生纸。

五.改变”大马拉小车“适当加大柴油机皮带轮，在柴油机降速运行的情况下提高水泵转速，使流量、扬程增加，达到节能目的。

六.调整喷油器的喷油压力

燃油知识介绍：

对于不同型号的发电机组，目前大多发电机组厂家都配有相应的标准油箱和供油系统供用户选购。同时，也可根据用户的要求设计成机底油箱。还可根据用户的要求设计成各种容量的分立式油箱。用户也可自行设计油箱，但不论何种油箱，其安装设计都必须遵循以下原则：

安装原则：

一) 油箱存放位置必须安全以防止火灾，油箱或油桶应单独放在看得见的地方，适当离发电机组远点，且严格规定不准吸烟。

二) 油箱内装的燃油容量应该保证每天的日常供应。

三) 油箱放置后，最高油面不能比机组底座高出其2.5米，如大油库油面高于2.5米，应在大油库与机组之间加日用油箱，使直接送油之压力不大于2.5米。即使在柴油机关闭期间，不允许燃油依靠重力，通过进油管路或喷油管路流入柴油机

四) 油口处的阻力不允许超过所用柴油机性能数据单上规定的使用干净滤芯时的规定值。这个阻力值是建立在燃油箱装一半燃油的基础上的。

五) 燃油回油阻力是不能超过所用柴油机性能数据单上的规定。

六) 燃油回油管路的连接不应造成油管中燃油出现冲击波。