车床非开挖钻机专用TL钢铝穿油管电缆钢铝拖链

产品名称	车床非开挖钻机专用TL钢铝穿油管电缆钢铝拖链
公司名称	沧州龙资橡塑制品厂
价格	90.00/米
规格参数	品牌:龙资
公司地址	沧州盐山城南科技园
联系电话	0317-6191762 13400473305

产品详情

车床非开挖钻机专用TL钢铝穿油管电缆钢铝拖链

我厂通过多年实践 钢铝拖链，自主开发、生产的一种超强坚固型拖链，并以成功配套于宝钢、武钢、首钢、鞍钢、煤机等一大批大型钢厂。拖链通过改进链节之间的受力，使拖链在超宽的的情况下可 保持平稳运行。由于拖链在加工时采用了冷切割，大大提高了切割精度，避免了冷冲压加工产生的材料变型 钢厂专用钢铝拖链，使销轴与链板的接触面更加平滑，使拖链在超长行程下可不用支撑。我厂现已成为首钢配套拖链。行程达40米，链宽为700，拖链已保持无托滚水平运行一年半。所有的拖链均采用Q235钢板制成，通过热处理与防腐处理使拖链的寿命可达三年。拖链结构牢固，巨大的承载能力是其它任何拖链都无法比拟的。由于拖链采用了独特新颖的联接方法
唐钢钢铝拖链，使拖链的使用寿命得以延长。其良好的外型设计令使用者大加赞赏
加强型钢铝拖链选用原则 1、根据支撑板孔径Dma来确定链板高度hg和拖链型号。
2、支撑板内腔孔径D1=d+约等于0.1d（取整数）。其中d=电线、电缆、液、气软管的外径。
3、根据拖链功能要求来确定支撑板型式的拖链的弯曲半径。
1）当管缆的管接头尺寸大于支撑板内腔孔径或须经常拆装、维修等时，可选用分开式类型支撑板；
2）当拖链需承载较大管、缆负荷时，应选用高强度支撑板型-整块式。
3）安装管缆的规格品种较多时，可选用框架式支撑板。
4、机床拖链使用场合受限制条件、或受环境影响，需采用钢带防护支撑板时。
5、根据安装管缆的数量来决定支撑板宽度b1,从而得知拖链宽度B。
一般应用在机床机械等的电缆、油管、气管、水管、风管上起牵引和保护作用。钢制拖链的使用最 早起源于德国，后来国内引用并创新结构。现在的钢制拖链已经广泛使用在机床上，保护了电缆等也使机床整体看起来更美观。拖链、矩形金属软管、防护套、波纹管、包塑金属软管都属于线缆防护产品。钢制拖链根据使用环境和使用要求的不同分为桥式钢制拖链、全封闭钢制拖链、半封闭钢制拖链三种。

联系人：刘小姐 电话：0317-6191762 手机：13012026331 QQ：2027593460 邮箱：czlzjcfj@163.com
地址：沧州盐山城南科技园 网址：http://www.tuolianjiage.com