

隔热泡沫板_墙体保温泡沫板

产品名称	隔热泡沫板_墙体保温泡沫板
公司名称	湖南江南泡沫塑料有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省长沙县暮云镇莲华村107国道西（湖南科技学院南1公里）
联系电话	0731-86909238

产品详情

岳阳泡沫箱，浏阳泡沫保温板。永州泡沫！湘潭墙体保温泡沫板。岳阳，永州隔热泡沫板，浏阳泡沫，常德聚苯板。湖南。株洲泡沫包装，永州泡沫箱，常德泡沫保温板。宁乡泡沫保温板，张家界泡沫。湘潭泡沫！邵阳泡沫，浏阳隔热泡沫板，浏阳泡沫制品，衡阳泡沫包装，郴州泡沫，永州泡沫板。湖南泡沫保温板，益阳墙体保温泡沫板，张家界屋顶泡沫板，湘潭泡沫制品，湘潭屋顶泡沫板！湖南隔热泡沫板，衡阳屋顶泡沫板，

15802667374 沈经理 长沙江南泡沫公司

长沙暮云江南泡沫塑料有限公司专业生产任意规格泡沫制品。

可根据客户要求生产各种容重，切割不同尺寸规格的泡沫板。大板尺寸(630*1230*6040mm)。

适用于保温、线条装饰、制冷、包装、漂浮等行业。

15802667374 沈经理 长沙江南泡沫公司

成型泡沫主要用于手机、水果类、冷冻制品类、珠宝玉器、玻璃制品、精密仪器、仪表等脆弱易损物品，以及各类化妆品、液体类保健品。

15802667374 沈经理 长沙江南泡沫公司

优点：

1、物理性能佳

具有较强的防水、防撞击功能，是缓冲、绝缘和屏蔽包装的理想材料、适合邮寄用途。

2、经济性能优

由于泡沫重量轻，因而减小了包装、材料及运输成本，经济实惠。

15802667374 沈经理 长沙江南泡沫公司

3、环保性能好

可回收再利用，符合环保潮流。

4、使用性能多

可多次重复使用，多种组合方式可针对物品的具体尺寸进行改装，方便快捷。

二、本店可定制多种尺寸规格的产品，另有红酒泡沫盒等多种现有产品未上传，如需以上产品之外的规格型号，可与店家联系

15802667374 沈经理 长沙江南泡沫公司

各位客户请不要担心我公司的生产能力，库存能力。本公司每天发货15车以上，强大的销售说明了一切。同时我们配备了强大的运输车队，送货上门，大大节约了广大客户的经济成本和宝贵的时间。

15802667374 沈经理 长沙江南泡沫公司

长沙江南泡沫保温公司产品，全面通过长沙市产商品质量监督所检验，各项指标完全符合国家规定的标准，享誉三湘四水，请大家放心购买使用。

俗话说术业有专攻，我们十几年只做了一件事，为客户全心全意的生产高质量的泡沫板。我们一直奉行“客户的要求就是我们的工作标准”为质量方针；“挚诚相待，真情奉献”是我们秉承的经营理念；建立“以人为本，精诚合作”是我们不懈追求的目标。以高品位的质量，超低廉的价格，精至诚的服务，来回报您对我们的信任。

本公司深耕湖南泡沫板市场10余年，施工供货的主要生态示范小区工程有：万国城、麓山恋、天赐良缘、华远华中心、阳光100、北辰三角洲、天和家园、湘潭红星美凯龙等等等等。。公司业绩遍布湖南省各地。

经销商遍布长株潭各个建材市场。

沈经理：15802667374

电话:0731-86909238

传真:0731-86909268

邮箱:119130527@qq.com

网址: www.csjnpmb.com

地址:湖南省长沙县暮云镇莲华村107国道西（湖南科技学院南1公里）

长沙EPS泡沫板薄抹灰外墙外保温系统施工做法

1、基层墙面处理 墙面应清理干净，若基层墙面为砖墙或砌块等平整度偏差较大的墙面应在其表面抹一层找平水泥砂浆1：3水泥砂浆3cm厚找平。 2、排板、挂线T18921376784(不是联系方式) 视墙面洞口分布进行排板挂线。EPS板宽度不宜大于1200mm,高度不宜大于3、涂EPS板胶粘剂 4、粘贴EPS板。EPS板出厂前应在自然状态下陈化42天或在60 蒸汽中陈化5天，使EPS板的尺寸基本稳定。

(1) 胶粘剂应涂在EPS板上，采用周边涂胶，中间点粘或条粘的胶涂方法。 粘贴面积不少于EPS板面积的40%。板侧应清洁，不得有胶浆；板缝宜在2mm,不符合模数而超过2mm的缝隙应用EPS板条填实；板间高差应打磨平整。

(2) EPS板涂胶后应立即粘贴，轻柔滑动就位，均匀挤压，禁止局部用力按压。EPS板。(3) EPS板应按顺砌方式由下往上距离散水200~300mm处粘贴(主体沉降量)，竖缝应逐行错缝1/2板长，局部最少不得少于(4) 墙体转角处垂直缝应交错互锁咬合，一皮是正面压侧面，那么下一皮就应是侧面压正面。

(5) 门窗等外墙洞口处EPS板不得拼接，应采用正块EPS板切割成形，EPS板接缝应离开角部位至少5、锚固件固定 锚固件固定应在聚苯板粘贴24小时后进行，用电锤(冲击钻)由聚苯板表面向内打孔，然后插入塑料套筒，拧入或敲入膨胀螺钉，钉头和圆盘不得超出板面。

6、抹抹面砂浆、铺贴玻纤网格布 抹第一遍抹面砂浆，面积大于一块玻纤网格布的面积，随即铺贴玻纤网格布，待砂浆干硬至可碰触时抹第二遍抹面砂浆。玻纤网格布的位置应放在薄抹面层的中间偏外处；玻纤网格布的铺贴是自上而下，搭接不少于 建筑物的底层或2m以下位置应铺贴双层玻纤网格布，第一层应铺贴加强型网格布，铺贴加强型玻纤网格布时宜对接。随即可进行第二层普通网格布的铺贴施工。门窗角侧及墙体转角处玻纤网格布应包转200mm；门窗四角处应铺贴200×300mm的玻纤网格布加强层。

7、满刮两遍柔性耐水腻子。 8、均匀涂刷防水弹性底涂。 9、涂料饰面层施工。