

时代新科立式钢绞线松弛试验机SX-300

产品名称	时代新科立式钢绞线松弛试验机SX-300
公司名称	济南时代新科试验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:时代新科 型号:SC-300
公司地址	济南市市中区大庙屯工业园
联系电话	18678828766

产品详情

供应 立式钢绞线松弛试验机sx-300

该系列试验机主要用于钢绞线的松弛试验，可检测钢绞线及其它金属线材的单轴拉伸松弛强度等特性。

可广泛用于质检部门、建筑施工单位、钢绞线和钢筋生产企业，是现代建筑力学试验的新型试验设备。满足gb/t5224-2003《预应力混凝土用钢绞线》，gb/t10120-1996《金属应力松弛试验方法》

试验机主机采用立式结构，占地空间小，松弛试验要求的恒温和无震动的条件容易满足。试验空间由丝杠调节，上横梁通过双立柱与工作台构成拉伸试验空间，动力传动机构（由交流伺服调速电机、减速机、丝杠副组成）安装在工作台的下方，加载丝杠上下移动带动下钳口移动，从而实现对试样加载；测力传感器安装在上横梁上，并与上钳口座连接。试验机具有很高的刚度，确保试验机结果的准确性。

钢绞线松弛试验机技术参数

- 1、试验力：300kn
- 2、试验力测量范围：6-300kn 全程不分档
- 3、试验力精度：优于 $\pm 1\%$
- 4、试验力分辨率：每级量程的0.05%/fs
- 5、速度调节范围：0-30mm/min
- 6、试样规格： 9.50； 11.10； 12.70； 15.20mm(公称直径)
- 7、拉伸试验行程：0-200mm
- 8、试验拉伸空间:1000-1200mm
- 9、保护功能：超过试验力2%-5%时自动停机
- 10、试验机主机形式:立式结构
- 11、功率：三相380v；3.0kw
- 12、主机尺寸(长x宽x高):900x710x3000mm