

# 高强度合成纤维吊装带供应\_耐磨合成纤维吊装带供应

产品名称	高强度合成纤维吊装带供应_耐磨合成纤维吊装带供应
公司名称	江苏浩博机械设备有限公司
价格	10.00/根
规格参数	品牌:浩博 型号:无
公司地址	江苏省泰州市高港区许庄街道官营路6-43号
联系电话	0523-87612555 13809016346

## 产品详情

高强度合成纤维吊装带供应\_耐磨合成纤维吊装带供应 材料：聚酯、尼龙 安全系数：6:1 7:1 8:1 标准：国际标准 ISO4878 欧洲标准 EN1492-2 部颁标准 JB/T 8521 ASME B30.9 长度：按照客户要求 颜色：色码 扁平吊装带比较经济实用，它可以不断的变换着力点，有多种使用方式，我们可以根据客户需要制作单层或多层扁平环形吊索，它们由聚酯、尼龙和丙纶中的一种原料制作而成，我们可以提供安全系数从5:1到8:1的各种产品 柔性吊带的种类：（1）高强迪尼玛吊装带 1.使用前仔细阅读说明书。在每次使用前，仔细检查吊索，确保规格是符合的。未经确认的或有缺陷的，将被停止使用。必须送交有能力的胜任的人检查，不得自行修复，应始终遵循供应商的建议。

2.首先应确认吊索承载的重量及长度，并采用正确的方式系数。 3.表面的擦伤，例如一些外套表皮起一些毛绒，这是正常的，对吊索有很少的影响；任何显著的局部的实质性擦伤、暴露的芯材以及芯材受损时不得使用。 4.当使用篮吊方式时应注意确保再和安全稳定，并注意载荷的重心位置。避免物体滑落。 5.在使用吊索时，不要让吊索处在打结、扭曲、绞的状态，并且不得拖拉吊索及载荷。 6.不允许吊索持久处在载荷下。（2）圆环吊装带 圆环吊装带选用国际上最优质的合成纤维为原料，采用国际上最先进的织造设备与工艺加工而成，其主要由承载芯、吊带保护套组成。承载芯无级环绕平行排列，保护套由特制耐磨套管对接成环型，以警示、保护承载芯安全使用。根据不同吊装环境要求，可分为：普通型、防火型、高强型、组合型等产品系列。生产范围：0.5T-500T。如何使用柔性吊带： 柔性吊带重量轻，柔性吊带的优点：1、柔软不伤物品，保护工人双手 2、使用轻便，载重量大 3、使用寿命长 4、清晰的极限工作力标注及色码，有效提高安全性能 柔性吊带的注意事项： 1、必须采用正确的方式系数，不能超载 2、每次使用前确信吊索没有损坏 3、圆形吊索易受机械、化学、高温损伤、假如保护层严重破损，这样吊索不得使用 4、使用保护物隔开吊索与负载物的棱角 5、圆形吊索不得打结 6、吊装时，吊索和负载物不得拖拉 7、避免冲击或振动负载物 8、带危险的吊索不必修理，请遵循供应商意见。

江苏浩博机械设备\_\_高强度合成纤维吊装带供应\_耐磨合成纤维吊装带供应