

WPA155减速机

产品名称	WPA155减速机
公司名称	吴桥晨潮减速机有限公司
价格	1750.00/台
规格参数	品牌:晨潮 型号:WPA155减速机 产地:吴桥
公司地址	吴桥县杨家寺乡 马庄村
联系电话	03177235009 18232835858

产品详情

WPA155减速机WPA155蜗轮蜗杆减速机——产品单级规格：40、50、60、70、80、100、120、135、147、155、175、200、250mm，双级规格：40-70、50-80、60-100、70-120、80-135、80-147、100-155、120-175、135-200、155-250，传动比单级有：10、15、20、25、30、40、50、60，双级传动比有：200、300、400、500、600、800、900 WPES40~70、WPES50~80、WPES60~100、WPES70~120、WPES80~135、WPE S100~55、WPES120~175、WPES135~200、WPES155~250、WPEX40~70、WPEX50

一、WPA155蜗轮蜗杆减速机概述：WP蜗轮蜗杆减速机是在wd蜗轮减速器的基础上发展起来的，蜗杆采用45#优质钢经热处理加工制造，蜗轮用锡青铜铸造而成，耐磨性能良好，尤其在承载能力上更加明显，主要适用于塑料、冶金、饮料、矿山、起重运输、化工建筑等各种机械设备的减速传动。

二、WPA155蜗轮蜗杆减速机特点：

- 1、传动平稳、振动、冲击和噪音均小，减速比大，通用性广，能与各种机械设备配套使用。
- 2、能以单级传动获得较大的传动比，结构紧凑，大部分型号减速机有较好的自锁性，对有制动要求的机械设备能节省制动装置。
- 3、蜗杆螺牙与蜗轮齿面的啮合摩擦损耗较大，因此传动效率要比齿轮低，容易发热和温度较高。
- 4、对润滑和冷却要求较高一些。
- 5、互配性好，蜗轮蜗杆均按国家的标准制造，轴承、油封等均用标准件。
- 6、箱体型式有基本型（箱体为带有底脚板的立式或卧式两种结构）和万型（箱体为长方体，多面设有固定螺孔，不带底脚板或另装底脚板等多种结构型式）

7、输入轴联接方式有基本型（单输入轴及双输入轴）、带电机法兰两种。

8、输出、输入轴位置方向有输入轴在下及在上；输出轴向上及向下；输入轴向上及向下。9、wp铸铁蜗轮减速机可用2台或3台减速机组成多级减速机，以获得极大的传动比以获得尽可能小的尺寸,减速机厂提供完善的售后服务。

三、WPA155蜗轮蜗杆减速机工作条件：

1、蜗轮减速机的蜗杆转速不能超过1500r/min。2、工作环境温度为-40 ~+40 ，当工作环境温度低于0 时，起动前润滑油必须加热至0 以上，当工作环境温度高于40 时，必须采取冷却措施。

3、蜗轮减速机入轴可正反转。四、注意事项：1、蜗轮轴不能作输入轴使用。

2、配套电机（即功率）不能超过标牌规定的数值。3、如用户要改变入轴方向，可拆卸下轴二端盖，取出蜗杆轴，调节180。装入即可。按装时不可硬敲，可慢慢传动二轴，使之啮合