

# 美国路博润TPU 2363-80AE

产品名称	美国路博润TPU 2363-80AE
公司名称	深圳德宝盛科技有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	
公司地址	广东 深圳市宝安区 西乡大道共乐丰和园大厦102
联系电话	13686821512

## 产品详情

美国路博润 , Estaloc RE TPU 59010,59020,59104,59300,59600,60155,60204,61225

### 美国路博润 Estane TPU

L194A,R180A,R185A,R190A,R195A,S160D,S168D,S175A,S180A,S185A,S190A,S190A-38,S195A,S198A,S360D,S364D,S368D,S375D,S385A,S385AH,S392A,S395A,S398A,T370A,T460A,T460AH,T465A,T470A,UB310,UB400,UB410A,UB410B,UB450,X590A-2FR,X595A-11,X595A-3FR,2102-55D,2102-65D,2102-75A,2102-80A,2102-90A,210375DS,2103-55D,2103-65D,2103-70A,2103-80AE,2103-80AEF,2103-80AEN,2103-80PF,2103-85AE,2103-90A,2103-90AE,2103-90AEFH,2103-90AEL,2103-90AENH,2355-55DE,2355-75A,2355-80AE,2355-85ABR,2355-95AE,2355-95AEF,2363-55D、2363-55DE、2363-65D、2363-75D、2363-80A、2363-80AE、2363-90A、2363-90AE,5701,5703,5707,5708,5712,5713,5714,5715,5719,5778,54600,54601,54610,54611,54640,54643,58070,58091,58123,58130,58132,58134,58137,58142,58144,58149,58201,58202,58206,58211,58212,58213,58215,58219,58226,58227,58238,58244,58245,58246,58252,58271,58277,58280,58284,58300,58309,58311,58315,58325,58370,58437,58610,58630,58810,58863,58866,58881,58887

### 美国路博润 Estane AG TPU

AG 4350,AG 4950,AG 8451,AG 9550

### 美国路博润,Estane ALR TPU

ALR CL57D,ALR CL60D,ALR CL87A,ALR E50D,ALR E60D,ALR E65D,ALR E68D-V,ALR E72A,ALR E77A-V,ALR E87A,ALR E90A,ALR G2000,ALR G500,ALR PC55D,ALR PC73A,ALR PC85A,ALR PC95A

美国路博润,Estane CP TPU,CP80ASZ

美国路博润,Estane GP TPU (B Series),GP52DB,GP55DB,GP60DB,GP72DB,GP80AB,GP85AB,GP92AB,GP95AB

美国路博润,Estane GP TPU (E Series),GP60DE,GP65AE,GP65DE,GP75AE,GP85AE,GP92AE,GP95AE,GP98AE

美国路博润,Estane GP TPU (T Series),GP52DT,GP55DT,GP58DT,GP92AT

美国路博润,Estane ETE (Easy-to-Extrude)

TPU,ETE50DS3,ETE50DT3,ETE55DS3,ETE60DS3,ETE60DT3,ETE70DT3,ETE75DT3易挤出

美国路博润,Estane TPC ,TPC45TNAT021,TPC55TNAT021,TPC63TNAT021

美国路博润,Estane MVT (Moisture Vapor Transmission) TPU,MVT70AT3,MVT75AT3,MVT80AF3,MVT90AF3

美国路博润,Estane ZHF Flame Retardant TPU,ZHF78AT0,ZHF80AT3,ZHF82AT0,ZHF90AT0,ZHF95AT3  
阻燃型

美国路博润,Isoplast ETPU,101 ETPU,101 LGF40 ETPU,101 LGF60 ETPU,202 LGF40 ETPU,202EZ ETPU,300E  
ETPU,301 ETPU,302EZ ETPU

美国路博润Lubrizol,Carbothane

TPU,PC-3575A,PC-3585A,PC-3595A,PC-3555D,PC-3572,脂肪族聚碳酸酯基热塑性聚氨酯 , 透明等级

美国路博润Lubrizol,Carbothane TPU,PC-3575A-B20,PC-3585A-B20,PC-3595A-B20,PC-3555A-B20,PC-3572D-  
B20,脂肪族聚碳酸酯基热塑性聚氨酯,不透射线等级 ( 硫酸钡含量为20% )

美国路博润Lubrizol Tecothane TPU

TT-1055D、TT-1065D、TT-1069D、TT-1072D、TT-1074A、TT-1075D-M、TT-1085A、TT-1095A、TT-205  
5D-B20、TT-2055D-B40、TT-2065D-B20、TT-2065D-B40、TT-2069D-B20、TT-2072D-B20、TT-2074A-B20  
、TT-2074A-B40、TT-2075D-B20、TT-2075D-B40、TT-2085A-B20、TT-2085A-B40、TT-2095A-  
B20、TT-2095A-B40

Estane特种聚合物,耐化学性

Estane TPU

Estane 2000热塑性聚氨酯

Ispolast热塑性聚氨酯

TPU特性

耐磨性能

当材料在使用过程中经常受摩擦、刮磨、研挫等机械作用，会引起其表面逐步磨损，因此材料的选择磨损性显得非常重要。TPU塑胶原料耐磨性能优异，较天然橡胶耐磨五倍以上，是耐磨制品首选的材料之一。

拉伸性能

拉伸强度高达70MPa,断裂伸长率可高达1000%。

撕裂性能

弹性体在应用时由于产生裂口扩大而使之破坏称为撕裂，撕裂强度就是材料抵抗撕裂作用的能力;一般而言TPU具有较高的抗撕裂能力，撕裂强度与一些常用的橡塑胶比较是非常优异的。

屈折性能

很多塑胶材料在重复的周期性应力作用下容易产生断裂，TPU制品在不同环境下都可以保持极佳的耐屈折特性，为高分子材料中最佳选择之一。

耐水解性能

TPU在浑浊下耐水性能是良好的，1~2年内不会发生明显水解，尤其以聚醚系列更佳。聚酯系列在50的水中浸泡半年或70 浸泡3周或100 浸泡3~4天，会完全分解，这是TPU适合作为环保材料的原因之一，需经常性与水接触之产品，则建议使用聚醚系列。

抗高温与抗氧化性能

一般的塑胶原料长期在70 以上的环境下容易氧化,TPU抗氧化能力良好;一般而言TPU耐温性可达120。

