

非接触式喷射点胶阀 德国微密斯喷射阀-中低粘度型

产品名称	非接触式喷射点胶阀 德国微密斯喷射阀-中低粘度型
公司名称	苏州云众机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:VERMES 型号: MDS 3010A/MDS3020A 适用温度范围:10-50摄氏度
公司地址	江苏苏州吴中区珠江南路378号天隆大厦329室
联系电话	0512-66094163 15862397093

产品详情

规格	阀体：103mm*39.5mm*10mm,控制器：101.6mm*173mm*128.4mm	适用温度范围	10-50摄氏度	最大喷射速度	1000HZ
平均喷射速度	450HZ				

适用介质	酒精类介质、试剂、水性化学溶剂、低粘度胶水（例如：厌氧胶）
最小喷射量	5nl
适用粘度	MDS3010S:1-300CPS MDS3020S:1-8000CPS
撞针型号	陶瓷
供料压力	0-8Bar

加热模块（选配）	加热温度标配120 ，更高可选配
重量	阀体：210克 控制器：1350克
断电时阀体状态	阀门常闭状态
耐腐蚀性	各类水性物质、有机溶剂、弱酸等
供料单元	MDX-连接压力桶 MDX-CC-连接鲁尔口针筒
程序存储	内部：10条 外部：无限制
通讯端口	RS232;24V/5VPLC;AUX

MDS 3010A MDS3020A 非接触式喷射点胶阀

德国微密斯喷射阀-中低粘度型

适用介质粘度范围：1-8000CPS

典型应用

组件模块化设计让MDS310/3020具有非常广泛的应用

生命科学，医学诊断；精原细胞及蛋白质解决方案 粘结剂；UV胶、氰基丙烯酸酯、厌氧胶
电子行业；助焊剂，选择性喷涂 油类和脂类；精密机械、钟表行业

模块化

模块化设计可以让客户根据不同的应用选取相应的组件，这样客户可以在进行非常复杂的喷射工艺时，只需对喷射阀调节就能实现不同喷射工艺和喷射尺寸

不同型号及口径的喷嘴可以喷射不同的液体介质和液滴大小、
不同型号的撞针大小可以获得更完美的喷射效果 材质多样化-所有将接触液体的部件有多种材质可供选择
部件可根据客户需要定制

供料方式

3-55ml针筒直接安装到阀体上 各种软管连接方式的供料系统

选配加热模块

可选配喷嘴加热模块进行升级，外部加热控制器也可选配

参数柔性设定

撞针运动可柔性设定，阀门开启时间点精确控制