

重庆高和牌砂浆王 重庆抗裂砂浆 重庆瓷砖胶

产品名称	重庆高和牌砂浆王 重庆抗裂砂浆 重庆瓷砖胶
公司名称	高和新区渝磊建材厂
价格	1100.00/吨
规格参数	品牌:高和牌 型号:抗裂砂浆 掺量:水泥的1%—3%
公司地址	重庆市九龙坡区石桥铺一城国际精英23-1
联系电话	15102315831 18875227025

产品详情

聚合物抗裂砂浆

咨询电话：18875227025

：15102315831

产品简介、特点

GH-302聚合物抗裂砂浆又名保温罩面砂浆、抹面砂浆。我公司引进德国技术结合我国保温现状，采用奥运指定的精选水泥，优质石英砂骨料，添加德国进口聚合物胶结料配以多种添加剂经双轴无重力粒子混合机均混而成的粉状建材产品。保温砂浆的优劣直接影响着整个保温系统的使用效果和使用寿命，采用保温罩面砂浆进行罩面的保温系统有效的解决了外墙保温的保温、隔热、抗风压、防火、耐冻融、憎水、耐候、阻燃、透气、开裂等问题，同时具有柔性好，产品粘结强度高，防水抗裂效果好，操作方便，易于控制等优点，能确保长期使用性能，环保安全。

适用范围

- 1.用于大模内置聚苯板及挤塑板保温体系的基层抹灰。
- 2.用于聚苯保温板、挤塑板抹面，与耐碱玻纤网格布配合使用，形成照面层。

使用方法与注意事项

1.清理基地：首先清除聚苯板表面上的浮灰、浮土、油污并打磨平整。

2.砂浆的配制：聚合物砂浆与水按4:1左右的比例，在一干净的搅拌桶内先放入适量清水缓缓倒入干粉砂浆，浸润后用机械搅拌器搅拌均匀，拌好的料在静置10min后再次搅拌成粘稠料浆即可。配好的料要防晒避风，一次配置的量应控制在可操作时间内用完，超过可操作时间后不准再加水（或胶）使用。

3.粘贴耐碱玻璃纤维网格布：将搅拌好的砂浆均匀的刮涂在保温板上约2-3mm厚，然后将玻纤网用抹子压入砂浆中，待硬化后即可用抹子进行第二道照面砂浆，直至网格布全部覆盖。保温板外砂浆和玻纤网的整个厚度为3-5mm。系统干燥24小时后即可进行下一道工序。

4.操作地点环境和基层温度不低于5℃，风力不大于5级，夏季施工应避免阳光直射，雨天不能施工，防止雨水冲刷正在施工的墙面。

包装与贮存

1、包装规格为25kg/袋和40kg/袋，塑膜纸袋内衬塑料袋双层防潮包装。

2、在贮存干燥清洁的仓库内，以免雨淋受潮，结块的本剂不能使用，以免影响使用效果。

3、本剂保质期6个月。