

Wharfedale 塑胶音箱 Titan 12

产品名称	Wharfedale 塑胶音箱 Titan 12
公司名称	北京雨田创盛科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Wharfedale 型号:Titan 12
公司地址	北京市海淀区信息路1号上地七街国际创业园西区1号楼1301室
联系电话	010-87211408 13552901271

产品详情

乐富豪TitanTM 系列无源扬声器，便于携带，性能俱佳，款式新颖，适合于播放前景或背景音乐，演讲及多种扩声应用。TitanTM 系列采

用最好的电子元器件，包括金属钛材质振膜压缩驱动单元和重型压铸铝盆架低音单元，带来通常高价扬声器才具有的高电平，均匀的分布及完

整的声音。

TitanTM 音箱应用了最为先进的气体辅助式注塑成型技术，我们通过该项技术可做出更厚实的空心箱体面板，这种面板更加坚固，音质更

加卓越，而且比普通注塑成型箱体的质量更轻。此外，内置的层流肋架可进一步的增加箱体的坚固性。巧妙的音箱设计，结合定制的乐富豪换

能器，可让低频延伸至45Hz，这在声音再现上尤为重要。

TitanTM 音箱箱体非常轻巧，具有多个安装选项，如可选三角支架，也可选墙面安装，甚至还可将一侧放在地面用作地面监听，能够满足

便携式安装和固定安装的各项应用需求。

TitanTM 无源和有源系列均有三色可选：灰色，白色或黑色。

产品特性

- 独特的 90° x 60° 椭圆波导号角设计
- 防潮设计的低频驱动器
- 具备TITANIUM 领先技术的高频压缩驱动器
- 坚固的聚丙烯浇铸箱体，凹进式手柄设计
- 多个M8 吊挂点，可三角支架支撑
- 坚固的保护网罩
- 易于阵列的梯形箱体设计，同样方便使用做监听音箱
- DTFTM ——高频驱动器过载保护
- 24 dB/oct 分频器采用高精密的Linkwitz-Riley 技术
- 高频EQ 开关(提升/平坦)，可用于远距离投射
- 1/4" 插孔及NL4 插头
- 白/黑可选

规格

系统简介：两分频扬声器系统

防潮低频单元尺寸：12"

低频音圈尺寸:2.5"

高频音圈尺寸:1.73"

频率响应(± 3dB)：55-20kHz

指向角度：90° H x 60° V

分频频率：2.4kHz

额定功率：250W 持续，500W 节目，1000W 峰值

灵敏度(1W@1M)：98dB

最大声压级：128dB

阻抗：8 欧姆

指向角度：90 ° H x 60 ° V

尺寸(高x前宽x后宽x深) mm:556 × 384 × 180 × 312

重量：26.4lbs/12kg