

高频焊管机操作 焊管机组设备报价

产品名称	高频焊管机操作 焊管机组设备报价
公司名称	浙江冠杰科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:冠杰 型号:HF32 用途:民用建筑，石化，轻工等用管
公司地址	浙江省衢州市经济开发区莲花山工业园莲花山大道21号
联系电话	0570-4575222 15857008868

产品详情

高频焊管机操作 焊管机组设备报价

浙江冠杰科技

15857008868 (柴生)

高精度高频焊管生产线用于生产直径为 10- 70mm,壁厚为0.4-2.2mm的电焊钢管,还可以生产相应的方矩型管、异型管及各类门窗管。该生产线各单元设备,博采国内外同类设备之长,创新设计,全线控制以P C或计算机控制,技术先进,操作维修方便,达到国际九十年代初水平。

焊管生产线HF32机型技术参数

项目	HF32机组
焊管直径	10-70mm
焊管壁厚	0.4-2.2mm
焊管速度	20-110M/min

主电机功率	75KW
高频功率	150KW

基本配置：

双头开卷机-剪切对焊（客户自配）-笼式储料箱-成型机组-高频焊接-去外毛刺-焊缝磨光-水冷-定经机组-四平立矫直-电脑飞锯-下料架。

用户配置事项：（仅供参考）

- （1）车间占用场地：30M×4M（长×宽）
- （2）电器设备占用场地：6M×3M（长×宽）
- （3）3吨天车2台
- （4）电源：设备电机：55+11+7.5=73.5KW 高频设备：100KW
- （5）机组地基基础（见供方基础施工图）
- （6）高频电气和焊管机台冷却用水泵，口径2英寸，功率2.2KW，2台。由需方自备空气压缩机0.9立方壹台。锯片、磁棒、设备用机油。
- （7）高频电器和焊管机台冷却水池各1个，有效容积各为30M³左右，水管、回水箱水压表、闸阀等。
- （8）机组电器线路。机组进厂前线路必须到达高频房的配电柜。机组进厂后从高频房到机台的总控制台、按钮站等电器连线。（规格、数量现场确定，临时外购）
- （9）机组高频房一间。根据需方布局现可采用地面式或阁楼式，现场制作。
- （10）配备钢带首尾连接的剪切机、对焊机各一台。
- （11）钢管切断后的成品落料架各一个。（现场制作）。
- （12）设备到达需方厂内的起吊设备和工具。（行车或吊机，钢丝绳等），最重起吊工件为3吨。
- （13）设备就位后的灌浆（瓦工、水泥、沙石材料等）

浙江冠杰科技有限公司 联系人：柴先生 15857008868 QQ：603255896

E-Mail：chinagjkj@126.com 欢迎国内外新老客户来电咨询。