

pulsalube专用油1HG-5GAL

产品名称	pulsalube专用油1HG-5GAL
公司名称	江苏弗里森流体工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市澄江中路159号A503
联系电话	0510-86802832 18921211009

产品详情

产品名称: pulsalube专用油1HG-5GAL 产品型号: 1HG 产品展商: 其它品牌 简单介绍

大湖机械为客户提供pulsalube 7H特殊齿轮油 pulsalube专用油1HG-5GAL 帕斯菲达润滑油大包装--1#

pulsalube专用油1HG-5GAL MaterialSafetyDataSheetFoodMachineryOil--FoodMachineryOil32

帕斯菲达食品级润滑油--FoodMachineryOil32/46/68/100

pulsalube专用油1HG-5GAL的详细介绍

pulsalubeNO.1oil--NO.1 帕斯菲达润滑油--7660-S-E 计量泵润滑油--25H pulsalube5#--5# pulsalube计量泵油1# pulsalube专用油1HG-5GAL
pulsalube1#--1# pulsalube8G--8G 帕斯菲达计量泵润滑油--7H 帕斯菲达润滑油--9M 计量泵专用润滑油#1 pulsalube专用油1HG-5GAL
X100计量泵专用润滑油--全系列 帕斯菲达专用润滑油--8G 帕斯菲达润滑油--7H

pulsalube液压油和齿轮油液位pulsalube专用油1HG-5GAL要在每次运行期间每天检查一次，并及时补充油量。（1）液压油的填充 泵发货时液压油已填充至正确油位。油位可通过偏心壳体背面的视镜看到。油位应达到视窗的2/3，如油位正确则开工时不用填充。观察窗还可以作为观察油位处和给泵填充润滑油处。（2）齿轮油的填充 泵发货时齿轮油已填充至正确油位。所以泵结构中，在齿轮箱顶部和中心线侧面各有一个管子丝堵。拆下顶部丝堵，填充齿轮油至齿轮箱侧面观察口的高度。注油后，重新装上两个管子丝堵。（3）液压油更换推荐的液压油换油周期，在正常使用时为2年，恶劣条件下使用时为1年。a切断驱动机电源

b释放管线系统中所以压力C从偏心箱盖顶部拆下注油帽 d拆除偏心壳体底部的排放丝堵，将油排净 e拆下并清洗HPV至回阀滤网 f重新装上排放丝堵 g向偏心箱体中注入液压油（参照液压油填注） i重新装上注油帽（4）齿轮油更换

推荐的齿轮油换油周期，在正常使用时为2年，恶劣条件下使用时为1年 a切断驱动机电源 b释放管线系统中所以压力 c从齿轮箱顶部拆下注油丝堵 d拆下齿轮箱底部的排放丝堵，排净齿轮油 e重新装上排放丝堵 f再注入新鲜的齿轮油（参照齿轮油填装） g要确定装上顶部注油丝堵和侧面丝堵（如果拆下的话）