帕斯菲达润滑油--9M

产品名称	帕斯菲达润滑油--9M
公司名称	江苏弗里森流体工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市澄江中路159号A503
联系电话	0510-86802832 18921211009

产品详情

产品名称: 帕斯菲达润滑油--9M 产品型号: 9M 产品展商: 其它品牌 简单介绍 产地/产商：美国PULSA PULSALUBE #1、PULSAlube No.1 OIL 特效合成液压液/齿轮油 帕斯菲达润滑油--9M

帕斯菲达润滑油--9M的详细介绍

产品名称/型号
帕斯菲达润滑油--5#

帕斯菲达润滑油--1#

帕斯菲达润滑油大包装--1#

Material Safety Data Sheet Food Machinery Oil--Food Machinery Oil32

帕斯菲达食品级润滑油--Food Machinery Oil32/46/68/100

pulsalube NO.1 oil--NO.1

帕斯菲达润滑油--7660-S-E

计量泵润滑油--25H

pulsalube 5#--5#

pulsalube计量泵油1#

pulsalube1#--1#

pulsalube 8G--8G

帕斯菲达计量泵润滑油--7H

帕斯菲达润滑油--9M

计量泵专用润滑油#1

X100计量泵专用润滑油--全系列

帕斯菲达专用润滑油--8G

帕斯菲达润滑油--7H

pulsalube液压油和齿轮油液位要在每次运行期间每天检查一次，并及时补充油量。

（1）液压油的填充

泵发货时液压油已填充至正确油位。油位可通过偏心壳体背面的视镜看到。油位应达到视窗的2/3，如油位正确则开工时不用填充。观察窗还可以作为观察油位处和给泵填充润滑油处。

（2）齿轮油的填充

泵发货时齿轮油已填充至正确油位。所以泵结构中，在齿轮箱顶部和中心线侧面各有一个管子丝堵。拆下顶部丝堵，填充齿轮油至齿轮箱侧面观察口的高度。注油后，重新装上两个管子丝堵。

（3）液压油更换

推荐的液压油换油周期，在正常使用时为2年，恶劣条件下使用时为1年。

a切断驱动电机电源

b释放管线系统中所以压力C从偏心箱盖顶部拆下注油帽

d拆除偏心壳体底部的排放丝堵，将油排净

e拆下并清洗HPV至回阀滤网

f重新装上排放丝堵

g向偏心箱体中注入液压油（参照液压油填注）

i重新装上注油帽

（4）齿轮油更换

推荐的齿轮油换油周期，在正常使用时为2年，恶劣条件下使用时为1年

a切断驱动电机电源

b释放管线系统中所以压力

c从齿轮箱顶部拆下注油丝堵

d拆下齿轮箱底部的排放丝堵，排净齿轮油

e重新装上排放丝堵

f再注入新鲜的齿轮油（参照齿轮油填装）

g要确定装上顶部注油丝堵和侧面丝堵（如果拆下的话）