

帕斯菲达MINI系列专用润滑脂

产品名称	帕斯菲达MINI系列专用润滑脂
公司名称	江苏弗里森流体工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市澄江中路159号A503
联系电话	0510-86802832 18921211009

产品详情

产品名称: 帕斯菲达MINI系列专用润滑脂 产品型号: NP980006-000 产品展商: 其它品牌 简单介绍

PULSAIube NP980006-000 帕斯菲达MINI系列专用润滑脂 0.21夸脱(200ml) 半凝固态润滑油

帕斯菲达MINI系列专用润滑脂的详细介绍

帕斯菲达MINI系列专用润滑脂齿轮组更换 1. 在止推垫圈的两端涂上NP980006-000号PULSAIube油脂, 并将其安装到偏心轴上。

对于DC4和DC5型号泵, 需将垫圈装入一个浅的埋头孔中。 2.

将蜗轮(部件8)和轴键(部件10)组装到偏心轴上。先不要拧紧定位螺钉。 3.

将M6-1.0螺钉拧入偏心轴底部的螺纹孔中。拧紧蜗轮定位螺钉, 同时拉上轴底部的螺钉, 以消除偏心轴上的轴端间隙。 4. 转动蜗轮

蜗轮应无端隙自由转动。 5. 拆卸在步骤3插入的螺钉。 6. 装配并安装蜗杆组件。 a) 如果您的泵型号为DC2或DC3:

在蜗杆密封的两个唇形密封件上涂上NP980006-000号PULSAIube油脂。在蜗轮较小端涂上NP980006-000号PULSAIube油脂。

小心将蜗杆装入泵壳中。将下面的止推轴承(两端均有垫圈)装到泵壳底部的孔中。将蜗杆装入泵壳中的轴承上。 b)

如果您使用的泵型号是DC4或DC5。在蜗杆较小端涂上NP980006-000号PULSAIube油脂。

将蜗杆装入泵壳中, 将轴端装入泵外壳中的轴承上。在两个唇封上涂上NP980006-000号PULSAIube油脂。

将适配器装到泵壳上, 穿过蜗杆时小心唇封。 7. 使用NP980006-000号PULSAIube油脂完全充满齿轮腔, 重新安装压盖和垫片。 8.

重新将马达装在泵上。从马达顶部看, 确认马达转向为顺时针。 9. 重新将泵安装到系统中去, 并重新启动泵。