

金科机械_网带式烘干机_网带式烘干机的价格

产品名称	金科机械_网带式烘干机_网带式烘干机的价格
公司名称	巩义市金科机械有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:金科机械 型号:KD1144
公司地址	河南省郑州巩义市孝龙路16号
联系电话	0371-64370262 15136275181

产品详情

金科机械网带烘干机主要原理是将物料均匀的平铺在网带上，网带采用耐高温、耐腐蚀、抗氧化优质网带，由传动装置拖动在烘干机内往返移动，热风在物料间穿流而过，水蒸气从排湿孔中排出，从而达到干燥的目的。网带的线速度视物料的种类和含水量而定。风流向采用负压，多孔进气，保证有效烘干面积，风流风速分布均匀，提高烘干效果。

网带烘干机设备结构

网带烘干机由机头、烘干段、机尾、网带、传动装置、进风管、出风管、风机（热风源另置）等组成。

箱体长度由标准段组合而成，为了节约场地，可将烘干机制成多层式，常见的有二室三层、二室五层、长度6-40m，有效宽度0.6-3.0m。

网带烘干机主要原理是将物料均匀的平铺在网带上，网带采用12-60目的钢丝网带，由传动装置拖动在干燥机内往返移动，热风在物料间穿流而过，水蒸气从排湿孔中排出，从而达到干燥的目的，箱体长度由标准段组合而成，为了节约场地，可将烘干机制成多层式，常见的有二室三层、二室五层、长度6-40m，有效宽度0.6-3.0m。

网带烘干机适用范围

网带烘干机应用广泛，可以用在化工、医药、食品、电子、建材等行业，网带烘干机特别适用于较好的片状、条状、颗粒状物料烘干，滤饼类的膏状物料烘干可通过造粒机或挤条机制成型后进行烘干。

金科机械网带烘干机采用强制通风干燥法，当物料进入烘干输送的同时，风机强制给风，将尾气吸入换发器进行交换后，在进入烘干机箱体内各层风道，由上向下，穿过输送板筛孔，与物料充分接触后，引风机将湿气及时排出，依次循环，达到干燥物料之目的。板带上布满长方形筛孔，热气透孔率能达到100%，热气流垂直穿透物料，是热空气和物料的接触面积大，热交换充分。整个干燥过程是在完全密闭的室内进行，使成品不受污染，避免粉尘飞扬，操作简单、便捷，实现了自动化烘干作业。