

贵州停车场地坪漆，贵州车档护角安装

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 贵州停车场地坪漆，贵州车档护角安装 |
| 公司名称 | 贵州四扬地坪漆工程有限公司 |
| 价格 | 1.00/平方米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 贵阳市观山湖区金阳南路6号 |
| 联系电话 | 15285595939 |

产品详情

贵州四扬地坪工程有限公司专业承接贵州地坪工程，贵州停车场划线，车档护角安装，标识标牌安装，小区划线

适用于停车场、用T型吊架或是直接铆钉在墙上。道路标线分为:热熔标线，常温冷漆标线，彩色防滑标线，振荡防滑反光标线和预成型标线。热熔标线是目前我国道路标线上应用最广的一种标线。他施工时间短，耐磨性高，造价低。

道路交通标线主要划设于道路表面，经受日晒雨淋，风雪冰冻，遭受车辆的冲击磨耗，因此对其性能有严格的要求。首先要求干燥时间短，操作简单，以减少交通干扰；其次要求反射能力强，色彩鲜明，反光度强，使白天、夜晚都有良好的能见度；第三，应具有抗滑性和耐磨性，以保证行车安全和使用寿命。

道路划线、厂区道路划线、工厂停车场、地下车库划线、学校道路划线、生活小区划线等施工工程,分为冷漆划线和热熔划线两种.

采用特种道路专用冷涂料，机器喷涂或人工滚涂，厚度均匀、色泽清晰。包括停车位、禁停黄线区、通道线、导流带、导向箭头等。

热熔划线施工流程：

- 1、反光热熔标线，采用玻璃微珠底漆，石油树脂热熔涂料。
- 2、把涂料放在热熔机内加热，融化后的温度控制在摄氏180度至220度之间，并充分搅拌10分钟左右后进行涂敷。
- 3、标记位置并测量，按设计图标明的位置和图形，然后在标记的图中涂敷涂料底漆。
- 4、底漆干后方可进行热熔涂料，在涂标线的同时撒布反光玻璃珠，增加夜间识别性，标线厚度1.5—1.8MM。

5、干燥性：根据施工条件的不同提供不同配方，确保3-5分钟干燥通车，并保持优良的防污性。

贵州四扬地坪工程有限公司

联系人：林先生

热线：15285595939

QQ：1040503425