试验机厂冲击试验低温槽 DWC-60

产品名称	试验机厂冲击试验低温槽 DWC-60
公司名称	济南时代新科试验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:时代新科 型号:DWC-60
公司地址	济南市市中区大庙屯工业园
联系电话	18678828766

产品详情

产品介绍：

DWC—60 型冲击试验低温槽是金属低温冲击试验***理想的试样冷却、恒温设备。广泛应用于冶金、锅炉压力容器、钢铁、钢管、五金、铸造、泵、阀门、紧固件、车船、机械制造、石油化工、航空航天及科研等行业部门的低温理化试验验。

采用进口双压缩机制冷技术，采用热平衡原理及循环搅拌方式，达到对试样的自动均匀冷却、恒温，完全满足国家标准GB/T 229-2007《金属夏比缺口冲击试验方法》所规定的各项控温指标。

本设备操作简便，安全可靠，制冷速度快，控温精度高，工作效率高，满足多数钢铁企业对于低温、超低温条件下钢铁性能检验的各项要求。同时亦可用于其他低温检测和试验工作。

主要技术参数：

1、 控温范围：＋30℃～—60℃ (室温≤25℃)

2、 恒温精度：＜±0.5℃

3、 降温速度：＋30°C～0°C　　约2.0°C/min

0°C～－20°C　　约1.5°C/min

－20°C～－40°C　　约1.0°C/min

－40°C～—60°C　　约0.7°C/min

4、 外形尺寸：900×505×850mm

5、 有效工作空间：120×120×70mm

6、 可装试样数量：＞60（冲击试样尺寸：10×10×55mm）

7、 数显计时器：1分～99分，分辨率1分

8、 冷却介质：乙醇或其它不冻液

9、 搅拌电机：16W

10、工作电源：220V～240V，50HZ，3KW

11、试样筐三个。

服务承诺：

符合国标或相关标准，完全满足国家标准GB/T229-2007《金属材料夏比缺口冲击试验方法》所规定的各项控温指标。质量三包, 保修期一年, 终生维护, 零部件常年供应。