

试验机厂冲击试验低温槽 DWC-60

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 试验机厂冲击试验低温槽 DWC-60 |
| 公司名称 | 济南时代新科试验仪器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:时代新科 型号:DWC-60 |
| 公司地址 | 济南市市中区大庙屯工业园 |
| 联系电话 | 18678828766 |

产品详情

产品介绍：

DWC—60 型冲击试验低温槽是金属低温冲击试验***理想的试样冷却、恒温设备。广泛应用于冶金、锅炉压力容器、钢铁、钢管、五金、铸造、泵、阀门、紧固件、车船、机械制造、石油化工、航空航天及科研等行业部门的低温理化试验。

采用进口双压缩机制冷技术，采用热平衡原理及循环搅拌方式，达到对试样的自动均匀冷却、恒温，完全满足国家标准GB/T 229-2007《金属夏比缺口冲击试验方法》所规定的各项控温指标。

本设备操作简便，安全可靠，制冷速度快，控温精度高，工作效率高，满足多数钢铁企业对于低温、超低温条件下钢铁性能检验的各项要求。同时亦可用于其他低温检测和试验工作。

主要技术参数：

1、控温范围：+30 ~—60（室温 25）

2、恒温精度：< ±0.5

3、降温速度：+30 ~ 0 约2.0 /min

0 ~ -20 约1.5 /min

-20 ~ -40 约1.0 /min

-40 ~ -60 约0.7 /min

4、外形尺寸：900 × 505 × 850mm

5、有效工作空间：120 × 120 × 70mm

6、可装试样数量：> 60 (冲击试样尺寸：10 × 10 × 55mm)

7、数显计时器：1分 ~ 99分，分辨率1分

8、冷却介质：乙醇或其它不冻液

9、搅拌电机：16W

10、工作电源：220V ~ 240V，50HZ，3KW

11、试样筐三个。

服务承诺：

符合国标或相关标准，完全满足国家标准GB/T229-2007《金属材料夏比缺口冲击试验方法》所规定的各项控温指标。质量三包，保修期一年，终生维护，零部件常年供应。