

贵州汽修厂地坪漆

产品名称	贵州汽修厂地坪漆
公司名称	贵州四扬地坪漆工程有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	
公司地址	贵阳市观山湖区金阳南路6号
联系电话	15285595939

产品详情

电话：15285595939

贵州四扬地坪工程有限公司专业承接贵州汽修厂地坪漆工程,环氧自流平地坪,环氧砂浆地坪,环氧薄涂地坪,环氧防静电地坪,停车场地坪,工业厂房环氧地坪,停车场划线,车档护角安装,标识标牌安装

环氧地坪施工后常有出现固化时间控制不好,混合后的地坪涂料使用时间变短等现象。现在就针对这两种现象分析下原因和对策。

缺陷状况及原因：

1、固化过慢。固化过慢就是环氧树脂材料在特别低的温度下(10°C)固化反应变慢。5°C一下是绝对禁止施工。这个现象和黏度有着很大的关系,温度越低,黏度就会越高,那么就会比较难施工。固化时间过长会造成涂膜沾染灰尘、沙粒等脏物,甚至会拖慢工期。还有一点就是在施工现场加溶剂也会造成固化过慢,因为溶剂的挥发会带走一部分热量而冷却涂膜。

2、使用寿命缩短。配制好的地坪涂料如果一直放置在容器里的话,会蓄积反应热,导致固化变快,可是却影响了地坪的使用寿命。一般施工环境温度越高,通风差,都会导致使用时间变短。

解决地坪漆缺陷对策：

A、施工温度控制在15~25°C之间;不要随意在现场加溶剂。

B、混合好的地坪材料要及时流展在施工基面上,不要一直存放在混合的容器里,涂料接触混凝土被冷却,反应热能及时散发,可以使固化时间变长,混合使用寿命增加;另外,混合使用寿命的关键在于树脂和所选择的固化剂的配比用量,所以要严格根据环境温度的变化来确定固化剂的种类和用量。

上世纪中后期开始欧美出现了许多洁净车间地坪，它采用整体聚合物面层，称为“环氧地坪漆”(epoxy flooring)，主要成分为环氧树脂和固化剂。环氧地坪漆可分为溶剂型和无溶剂型2种，溶剂型环氧地坪涂料在生产、施工和固化过程中会排放一定量的挥发性有机物(VOC)，但成本比较低；而无溶剂环氧地坪涂料符合环保理念

贵州四扬地坪工程有限公司

联系人：林先生

热线：15285595939

QQ：1040503425